



Przecięcie



Do prac lekkich

Dyneema Diamond Cut Resistant Technology zapewnia zręczność manualną zbliżoną do pracy gołymi rękami

Pierwsze rękawice z włókna w rozmiarze 18 zapewniające ochronę przed przecięciami na poziomie 3 według norm EN oraz wydłużającą okres eksploatacji rękawic odporność na ścieranie na poziomie 3 według norm EN. Włókno Dyneema® Diamond Technology oraz cienka powłoka poliuretanowa zapewniają nowy wymiar zręczności manualnej oraz wrażliwości dotykowej w zastosowaniach, w których istnieje ryzyko przecięcia. Ultralekki materiał oraz znakomite dopasowanie, w tym technika dziania D3 w obszarze małego palca, zapewniają wrażenia, jak przy pracy gołymi rękami. Miękka, ultralekka wyściółka jest przewiewna, dzięki czemu dłonie pozostają suche i chłodne, a ponadto zapewnia większą elastyczność, wrażliwość dotykową w obszarze palców oraz większą wygodę. Pełny asortyment rozmiarów od 6 do 11 zapewnia każdemu pracownikowi optymalne dopasowanie oraz wygodę pracy. W testach użytkowych niemal 70% pracowników wybierało rękawice HyFlex® 11-518 zamiast grubszych rękawic. Jest to wybór związany z zachowaniem zgodności z normami.



Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metalu
- Przemysł chemiczny

Zastosowania

- Montaż i kontrola komponentów
- Tłoczenie i formowanie wtryskowe
- Podnoszenie, przytwierdzanie komponentów
- Montaż końcowy
- Dostawa elementów na linie produkcyjne
- Nakładanie wykończeń na materiały i produkty
- Obsługa towarów przychodzących
- Otwieranie pieców, czyszczenie pomp destylacyjnych, zaworów i przewodów oraz urządzeń krakingowych BTX

Najważniejsze cechy

- **Ultralekka bezzwowa wyściółka**
Większa elastyczność (zakres ruchów) i wrażliwość dotykowa (w palcach).
- **Włókno Dyneema® Diamond Technology**
Bardzo wysoki współczynnik odporności na przecięcia i zęczności manualnej w połączeniu z bezpieczeństwem i wygodą ochrony przed przecięciami na poziomie 3 zgodnie z normami EN (2 zgodnie z normami ANSI).
- **Cienka powłoka poliuretanowa**
Duża sprawność manualna i odporność na ścieranie (poziom 3 zgodnie z normami EN i ANSI).
- **Technika dziania D3 w obszarze małego palca**
Znakomite dopasowanie u podstawy małego palca zapewnia lepsze dostosowanie do naturalnych kształtów dłoni.
- **Rozmiary**
Rozmiary 6-11 zapewniają każdemu pracownikowi optymalne dopasowanie oraz wygodę pracy.


Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Białka występujące w kauczuku naturalnym (w elastycznym mankiecie tekstylnym)

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Normy wydajności i Zgodność z przepisami

Zgodność z REACH



Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	Uiglenie	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE
HyFlex® 11-518	Wykończenie: Powlekane wewnątrz dłoni Materiał powłoki: Poliuretan Materiał wyściółki: Nylon, Spandex, Dyneema® Diamond Technology Rodzaj mankietów: Ściągacz	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	210-265 mm; 8.27-10.43 inches	Niebieski	12 par w woreczku; 12 toreb w kartonie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksyk
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Owensville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551