



Internetowe Centrum Dystrybucji Spółka z o.o.
Nr Regon 192068807; NIP: 585-13-67-424; Nr KRS: 0000220431 w Sąd Rejonowy w Gdańsku
XVI Wydział Gosp. KRS; Wysokość kapitału zakładowego 51 000 pln kapitał wpłacony w całości
Adres: 81-814 Sopot, ul. Tatrzńska 19
tel. 058 550 50 99; tel/fax 058 551-91-69

www.icd.pl

INTERSPIRO

SPIROMATIC 90U

Powietrzny aparat oddechowy

- Solidna sprawdzona konstrukcja
→ **sprawdzony w działaniu**
- Maski nadciśnieniowa, aktywacja pierwszym wdechem
→ **zawsze zapewnione nadciśnienie**
- Doskonały zawór oddechowy
→ **niskie opory oddechowe**
- Zawór oddechowy jest aktywny w masce wewnętrznej
→ **wydajność zaworu w zależności od zapotrzebowania**
- Alarm dźwiękowy umieszczony na piersi
→ **łatwy do zlokalizowania i usłyszenia**
- Bufor powietrzny chroni zawór wydechowy
→ **eliminuje przeciek przez zawór wydechowy**
- Wbudowany zawór bezpieczeństwa
→ **zapewnia bezpieczeństwo w czasie użytkowania**
- Możliwość montowania dodatkowych systemów komunikacyjnych
→ **łatwy do przystosowania dla różnych użytkowników i sytuacji**



SPIROMATIC 90U

INTERSPIRO

Powietrzny aparat oddechowy

SPIROMATIC 90 U jest powietrznym aparatem oddechowym (SCBA) dla strażaków jak i do zastosowania w przemyśle i warunkach morskich. SPIROMATIC 90 U jest zbudowany w oparciu o niezawodną maskę z zaworem oddechowym i regulator gwarantujący wysoki standard w rozsądnej cenie.

Maska nadciśnieniowa eliminuje przedostawanie się gazów, płynów i oparów z otoczenia do jej wnętrza. Nadciśnienie aktywuje się automatycznie przy pierwszym wdechu i nie można go wyłączyć przez przypadek lub zapomnienie.

Wysokiej wydajności regulator wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa. Sygnał dźwiękowy umieszczony na piersi, co sprawia, że jest słyszalny nawet w otoczeniu o dużym natężeniu hałasu.

Noszak wyposażony jest w wyściełane pasy naramienne i regulowany pas biodrowy zapewniający komfort noszenia.

SPIROMATIC 90 U dostarczany jest z butlą stalową 6 litrową 300 barową. Istnieje możliwość stosowania butli innych niż 6 litrowe oraz zestawów 2 butlowych.

Przy prawidłowym serwisowaniu powietrzny aparat butlowy SPIROMATIC 90U jest inwestycją na długie lata. Prawidłowy serwis zapewniają autoryzowane punkty serwisowe dokonujące napraw w oparciu o oryginalne części zamienne i zestawy serwisowe.

NORMA

EN 137

MATERIAŁY

Maska	Guma
Maska wewnętrzna	Guma
Szyba	Poliwęglan
Zawór oddechowy	Poliamid
Membrana	Guma naturalna
Butla	Stalowa lub kompozytowa
Wąż wysokiego ciśnienia	
Wąż średniego ciśnienia	EPMD
Elementy wysokiego ciśnienia	Nikiel/chromowany mosiądz
Płyta noszaka	Polimer odporny na wysoką temperaturę
Pasy naramienne i biodrowe	Nylon

BUTLE

Pojedyncza butla stalowa, 6 litrów, 300 bar
Dostępne również inne pojemności butli

WYMIARY I WAGA

Bez butli	200x600x300 mm
Waga	4,5 kg

ZŁĄCZE

Zawór oddechowy	M16 x 1
-----------------	---------

OPCJE

Dodatkowe podłączenie przewodu powietrznego
Membrana głosowa
System komunikacji radiowej

CERTYFIKATY

CNBOP w Józefowie
CE 89/686/EEC
CFR 42 NIOSH
96/98 EC MED (do stosowania w warunkach morskich)

