



ZASTOSOWANIE

- › prace montażowe z wysokim ryzykiem na przecięcia
- › prace ze skalpelem lub nożem drukarskim
- › drukarnie
- › przemysł szklarski
- › przemysł papierniczy

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- › bardzo wysoka odporność na przecięcie
- › bardzo dobre wycucie dotykowe
- › doskonale dopasowany kształt
- › wysoki komfort noszenia



Numer artykułu	923
Nazwa handlowa	NevoCut® 923
Materiał	poliamid, włókno szklane, włókno HPPE
Typ	lekka dzianina, ściągacz dziany
Łączna długość w mm	230 - 270
Łączna grubość w mm	1,05 ± 0,05
Kolor	biały
Rozmiar	7, 8, 9, 10
Klasyfikacja	Kategoria II EN388  3540



CECHY SZCZEGÓLNE

- › bardzo wysoka odporność na przecięcie (poziom 5)
- › możliwość noszenia obustronnego
- › nadają się do prania
- › lekko dziane (14 gg)
- › dopuszczone do kontaktu z żywnością 

KCL GmbH

Gorąca linia w Polsce 0800 800166

Industriepark Rhoe tel. +49 6659 87-300

Am Kreuzacker 9 fax +49 6659 87-318

36124 Eichenzell

Niemcy

www.kcl.pl
kcl-pl@kcl.de



by Honeywell