



ZASTOSOWANIE

- › drukarnie, np. wymiana ostrzy
- › przemysł szklany, np. obróbka szkła płaskiego
- › prace montażowe z wysokim ryzykiem na przecięcia, np. wymiana noży w maszynach do cięcia papieru
- › prace z użyciem skalpeli

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- › bardzo wysoki poziom odporności na przecięcia w połączeniu z barierą mechaniczną
- › wysoki komfort noszenia
- › pewny chwyt, również w przypadku gładkich i wilgotnych przedmiotów
- › dobre wyczucie dotyku
- › bardzo dobre wyczucie dotykowe



Numer artykułu	978
Nazwa handlowa	TAG-MEX
Materiał	para-aramid, włókno szklane, wełna
Typ	średnia dzianina, ściągacz dziany
Łączna długość w mm	230 - 270
Łączna grubość w mm	
Kolor	żółty-szary
Rozmiar	7, 8, 9, 10
Klasyfikacja	Kategoria II EN388 EN407 1540 x1xxxx

CECHY SZCZEGÓLNE

- › identyfikacja rozmiaru po kolorze obrzeża
- › wysoka ekonomiczność dzięki możliwości noszenia obustronnego
- › możliwość zastosowania np. jako rękawice wewnętrzne
- › bardzo wysoka odporność na przecięcie (poziom 5)



KCL GmbH

Gorąca linia w Polsce 0800 800166

Industriepark Rhöen tel. +49 6659 87-300
Am Kreuzacker 9 fax +49 6659 87-318
36124 Eichenzell
Niemcy

www.kcl.pl
kcl-pl@kcl.de



by Honeywell