

>>> Seria Optrel p500




Seria Optrel p500

Seria Optrel p500 to nowa linia przyłbic optoelektronicznych do profesjonalnego i amatorskiego stosowania, która łączy w sobie ochronę, wygodę, jakość i dobrą konstrukcję.

Nowa idea!

Dzięki nowym przyłbicom z tej linii profesjonalnej spawacze mogą dostosować wygląd przyłbicy tak, by spełniała indywidualne potrzeby z zakresu ochrony. Wszystkie przyłbice serii p500 dostarczane są w komplecie z dwoma wymiennymi parami osłon bocznych. Sperian Protection oferuje kolekcję osłon bocznych, dzięki którym Twoja przyłbica będzie wyglądać wyjątkowo!



właściwości i zalety

Nowa konstrukcja skorupy przyłbicy

Nowoczesna i atrakcyjna, ergonomiczna i lekka skorupa przyłbicy serii Optrel p500 została zaprojektowana tak, by spełniać najwyższe standardy wygody. Dodatkowo oferuje wiele udogodnień znanych z innych produktów linii Optrel. Konstrukcja przyłbicy i lekkiej skorupy optymalnie rozkłada ciężar, eliminując napięcie mięśni karku spawacza.

- Funkcja czułości Czułość filtra o automatycznym zaciemnieniu można dostosować do danego procesu spawalniczego oraz warunków pracy.
- Lekki kartridż i szybki osłonowe gwarantują optymalną ochronę przed odpryskami i dymami spawalniczymi dzięki zakrzywionemu kształtowi.
- Funkcja opóźnienia (z opcji ciemny do jasny): Przełącznik opóźnienia steruje prędkością przejścia ze stanu ciemnego do jasnego po zakończeniu spawania.
- Dzięki większemu ekranowi LCD przyłbice serii p500 zapewniają komfortowe pole widzenia.
- Ciężar: Dzięki zastosowaniu lepszej technologii i zoptymalizowanych metod produkcji przyłbica Optrel p500 jest bardzo lekka. W połączeniu ze zoptymalizowanym rozkładem przyłbicy oraz wygodną, regulowaną osłoną zapewnia niedościgniony komfort noszenia tej przyłbicy.

Stopień ochrony	Optrel p550: DIN 4/9 - 13 Optrel p530: DIN 4/11 Optrel p505: DIN11 Passivglas	
Ochrona UV/IR	Maksymalna ochrona w trybie jasnym i ciemnym	
Czas przełączania z trybu jasnego do ciemnego	220µs (23°C / 73°F) 165µs (55°C / 131°F)	
Czas przełączania z trybu ciemnego do jasnego	bezpłynowo: 0,25 - 0,7 s	
Wymiary kasety z filtrem ochronnym	90 x 110 mm / 3.54 x 4.33"	
Wymiary pola widzenia	50 x 100 mm / 1.96 x 3.94 "	
Zasilanie	Ogniwa słoneczne, 2 wymienne baterie litowe 3 V (CR2032)	
Masa z / bez paneli bocznych	Optrel p550: 520 g / 495 g Optrel p530: 510 g / 485 g Optrel p505: 485 g	
Temperatura robocza	-10°C - +70°C	
Temperatura przechowywania	-20°C - +70°C	
Klasyfikacja wg EN379	Klasa optyczna = 1 Jednorodność = 1 Światło rozproszone = 2 Współczynnik kąta widzenia = 2	
Atesty	CE, ECS, ANSI, CSA, GOST-R, AS/NZS	



Nr artykułu	Oznaczenie	szt./opk.	Nr artykułu	Oznaczenie	szt./opk.
Przyłbice					
1007.000	Optrel p550 czarna przyłbica bez osłony bocznej	1	1007.100	Optrel p530 czarna przyłbica bez osłony bocznej	1
1007.010	Optrel p550 czarno - zielona przyłbica	1	1007.110	Optrel p530 czarno - zielona przyłbica	1
1007.020	Optrel p550 czarno - biała przyłbica	1	1007.120	Optrel p530 czarno - biała przyłbica	1
1007.030	Optrel p550 białe - czarna przyłbica	1	1007.130	Optrel p530 białe - czarna przyłbica	1
			1007.500	Optrel p505 czarna przyłbica bez osłony bocznej	1
Części zamienne					
5012.700	Filtr Optrel p550	1	5000.250	Zewnętrzne szybki ochronne	5
5012.750	Filtr Optrel p530	1	5000.001	Wewnętrzne szybki ochronne	5
Pudełko					
5002.500	osłona boczna "jaszczur"	10	5002.520	osłona boczna "tygrys"	10
5002.510	osłona boczna "elektroniczna"	10	5002.560	osłona boczna "lustrzana"	10
5002.530	osłona boczna "czaszka"	10	5002.540	osłona boczna "plemienna"	10
5002.550	osłona boczna "bulldog"	10			