

POZYCJONERY SPAWALNICZE

Przemysłowe pozycjonery spawalnicze o nośności od 10kg do 600kg to idealne narzędzie do manipulacji elementem spawanym w prostych lub półautomatycznych procesach technologicznych. Charakteryzują się niezwykłą uniwersalnością, pozwalając na prowadzenie procesu spawania w optymalnej pozycji i przyczyniając się tym samym do poprawy jakości spawanych wyrobów. Wykorzystane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają bezpieczną obsługę oraz bezawaryjną pracę. Wszystkie pozycjonery umożliwiają pochylenie tarczy w zakresie 0 - 90°. Stół wyposażony jest w montażowe rowki przyłączeniowe do mocowania uchwytów i szczęk. Urządzenia posiadają płynną regulację prędkości obrotowej, oraz możliwość wyboru kierunku obrotu. Pedał sterowniczy umożliwia zdalne sterowanie (start – stop).



	BY-10	BY-100	BY-100T	BY-300	BY-600
Napięcie zasilania	AC 230V 50Hz	AC 230V 50Hz	AC 230V 50Hz	AC 230V 50Hz	AC 3x400V 50Hz
Moc silnika obracającego	24V 10W	120 W	120 W	120 W	200 W
Nośność przy poziomym ustawieniu stołu	10 kg	100 kg	100 kg	300 kg	600 kg
Nośność przy maksymalnym pochyleniu stołu	5 kg	50 kg	50 kg	150 kg	300 kg
Średnica stołu	180 mm	180 mm	180 mm	450 mm	650 mm
Zakres regulacji pochylenia stołu	0-90°	0-90°	0-90°	0-90°	0-90°
Zakres regulacji prędkości obrotowej stołu	2 – 16 obr/min	0,7 – 7,5 obr/min	0,7 – 7,5 obr/min	0,3 – 2,5 obr/min	0,1 – 1,8 obr/min
Wymiary gabarytowe	320 x 275 x 275 mm	500 x 442 x 418 mm	500 x 442 x 418 mm	500 x 500 x 501 mm	780 x 705 x 693 mm
Nr katalogowy	BY1015RPM	BY10075RPM	BY100T75RPM	BY30025RPM	BY60025RPM

TECWELD

41-924 Bytom, ul. Krzyżowa 3
 Tel. (+48 32) 38-69-428, (+48 32) 387-12-38,
 fax (+48 32) 38-69-434
www.tecweld.pl