

SUSZARKI DO ELEKTROD SPAWALNICZYCH SERIA TRB

Suszarki do elektrod spawalniczych służą do suszenia i właściwego przechowywania elektrod na stanowiskach spawalniczych. Seria TRB ze względu na lżejszą konstrukcję przeznaczone są do mniej intensywnego wykorzystania. Dobra izolacja termiczna obudowy oraz pewne zamknięcie komory zapewniają małe straty energii, obniżając koszty wygrzewania.

Wszystkie urządzenia wyposażone są w termostat wyłączający grzałkę po uzyskaniu właściwej temperatury, a modele TRB-5KB/T i TRB-10KB/T posiadają możliwość płynnej regulacji temperatury. Włączenie grzałki sygnalizowane jest zapaleniem lampki na panelu czołowym. Suszarki TRB-5KB/T i TRB-10KB/T wyposażone są w termometr umieszczony na obudowie wskazujący temperaturę wewnątrz suszarki.



DANE TECHNICZNE:

Model	TRB-5E	TRB-5KB/T	TRB-10KB/T
Zasilanie	230V 50Hz lub 60-110V AC/DC	230V 50Hz	230V 50Hz
Temperatura pracy	200°C	50-200°C	50-200°C
Moc grzałki	240W (AC 230V) lub 50-100W (AC/DC 60-110V)	240W	240W
Pojemność	5 kg	5 kg	10 kg
Wymiary	165 x 190 x 635mm	Ø196 x 635mm	Ø230 x 646mm
Masa	3 kg	3 kg	5,1kg
Nr katalogowy	CDETRB5E	CDETRB5KBT	CDETRB10KBT