



Bubblemat

Wersje z gumy nitrylowej oraz naturalnej

- Skuteczna mata przeciwmęczenia dostępna w dwóch wersjach:
 1. Mata bąbelkowa (100% guma naturalna)
 2. Nitrylowa mata bąbelkowa (75% guma naturalna, 25% nitryl)
- Dodatek nitrylu zapewnia doskonałą odporność na oleje i środki chemiczne.
- Obie wersje charakteryzują się wypukłą powierzchnią bąbelkową, która pobudza krążenie krwi.
- Produkt dostępny jako pełne maty lub w postaci sekcji systemowych do układania na dużych powierzchniach.

Wysokość produktu: 14 mm

Wymiary (m)	Masa kg	Wymiary opakowania (cm)	Rodzaj opakowania	Objętość opakowania (m)	Liczba opakowań	Kolor	Kod części
0,6 x 0,9 (wszystkie krawędzie wyprofilowane)	5	17,5 x 17,5 x 75	W pudełkach	1	42	Czarny	BF010001
0,9 x 1,2 m (wszystkie krawędzie wyprofilowane)	10	17,5 x 17,5 x 105	W pudełkach	1	30	Czarny	BF010002
0,6 x 0,9 (element końcowy)	5	17,5 x 17,5 x 75	W pudełkach	1	42	Czarny	BF010003
0,6 x 0,9 (środek)	5	17,5 x 17,5 x 75	W pudełkach	1	42	Czarny	BF010004
0,6 x 0,9 (wszystkie krawędzie wyprofilowane)		17,5 x 17,5 x 75	W pudełkach	1		Czarny	BF010001N
0,9 x 1,2 m (wszystkie krawędzie wyprofilowane)		17,5 x 17,5 x 105	W pudełkach	1		Czarny	BF010002N
0,6 x 0,9 (element końcowy)		17,5 x 17,5 x 75	W pudełkach	1		Czarny	BF010003N
0,6 x 0,9 (środek)		17,5 x 17,5 x 75	W pudełkach	1		Czarny	BF010004N

Materiał:	Mata bąbelkowa (100% kauczuk naturalny). Nitrylowa mata bąbelkowa (75% kauczuku naturalnego, 25% kauczuku nitrylowego)
Wykończenie powierzchni:	W kształcie bąbelków
Wysokość produktu:	18 mm (wartość nominalna)
Temperatura robocza:	od -30 do +50°C
Odporność na środki chemiczne:	Odporność na wodę i większość słabych kwasów
Odporność na warunki środowiskowe:	Stosować głównie w suchych obszarach.
Odporność na promieniowanie UV:	Nd.
Typowe zastosowania:	Obszary produkcyjne, w których wykonywana jest praca w pozycji stojącej/statycznej. Powierzchnia bąbelkowa stale stymuluje krążenie krwi, zmniejszając zmęczenie.
Metoda montażu:	Elementy łączone ze sobą w celu pokrycia obszaru o dowolnej długości lub maty zakończone profilowanymi krawędziami na wszystkich bokach.
Metoda czyszczenia:	Mycie za pomocą węża lub myjki ciśnieniowej z użyciem łagodnego środka czyszczącego.
Parametry produkcyjne produktu:	Właściwości przeciwmęciowe: Właściwości antypoślizgowe: Odporność na zużycie: Niskie ≠ Wysokie

Koniec dokumentu

Wielka Brytania

COBA Europe Ltd
Marlborough Drive
Fleckney, Leicestershire
LE8 8UR

+44 (0)116 240 1088
sales@cobaeeurope.com
www.cobaeeurope.com

Niemcy

COBA Europe GmbH
Pullenweg 1 - 3
41352 Korschenbroich
Korschenbroich

+49 (2161) 2945-0
verkauf@cobaeeurope.de
www.cobaeeurope.de

Słowacja

COBA Europe s.r.o.
Terchová - Vyšné Kamence 11
SK-013 06

+421 41 507 11 12
sales@cobaeeurope.sk
www.cobaeeurope.sk

Polska

+48 698 498 484
sales@cobaeeurope.pl
www.cobaeeurope.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mają jedynie charakter referencyjny. Przedstawione dane i sugerowane zastosowania nie wyczerpują wszystkich możliwości. Wszystkie przedstawione wymiary są wartościami nominalnymi. Należy pamiętać, że niektóre produkty w określonych zastosowaniach mogą ulec pewnemu skurczeniu.

Zabezpieczenie ogniowe:

Kraj pochodzenia:

Pozostałe informacje:

Nd.

Sri Lanka

W procesie produkcji mat stosowany jest silikon – na produkcie mogą znajdować się jego pozostałości.



Wielka Brytania

COBA Europe Ltd
Marlborough Drive
Fleckney, Leicestershire
LE8 8UR

☎ +44 (0)116 240 1088
✉ sales@cobaeeurope.com
🌐 www.cobaeeurope.com

Niemcy

COBA Europe GmbH
Pullenweg 1 - 3
41352 Korschenbroich
Korschenbroich

☎ +49 (2161) 2945-0
✉ verkauf@cobaeeurope.de
🌐 www.cobaeeurope.de

Słowacja

COBA Europe s.r.o.
Terchová - Vyšné Kamence 11
SK-013 06

☎ +421 41 507 11 12
✉ sales@cobaeeurope.sk
🌐 www.cobaeeurope.sk

Polska

☎ +48 698 498 484
✉ sales@cobaeeurope.pl
🌐 www.cobaeeurope.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mają jedynie charakter referencyjny. Przedstawione dane i sugerowane zastosowania nie wyczerpują wszystkich możliwości. Wszystkie przedstawione wymiary są wartościami nominalnymi. Należy pamiętać, że niektóre produkty w określonych zastosowaniach mogą ulec pewnemu skurczeniu.