



## Gripfoot Special

**Foliowane podłoże dopasowuje się do nieregularnych powierzchni**

- Taśmy, listwy oraz płytki antypoślizgowe o powierzchni ziarnistej.
- Samoprzylepne foliowane podłoże można dopasowywać do dowolnych kształtów i nieregularnych powierzchni.
- Doskonałe rozwiązanie w przypadku powierzchni o wypukłych, zakrzywionych i nieregularnych wzorach.



## Specyfikacja techniczna

<b>Materiał:</b>	Grys ścierny składający się z tlenku glinu związany z podłożem polimerowym. Podkład z akrylowej emulsji klejącej na bazie rozpuszczalnika. Produkt wyposażony w odporną na wilgoć warstwę uwalniającą.
<b>Wykończenie powierzchni:</b>	Ziarnista
<b>Temperatura robocza:</b>	od -10°C do +60°C
<b>Zalecane środowisko pracy:</b>	Wewnętrzne / zewnętrzne.
<b>Odporność na promieniowanie UV:</b>	Tak
<b>Typowe zastosowania:</b>	Schody, drabiny, rampy, chodniki, pojazdy i łodzie.
<b>Metoda instalacji:</b>	Przykleić do podłoża.
<b>Dodatkowe właściwości:</b>	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R13).
<b>Kraj pochodzenia:</b>	Tajwan
<b>Przyczepność powłoki:</b>	2,5 kg/1"
<b>Grubość powłoki:</b>	1,0 mm ±0,05 mm.
<b>Pozostałość rozpuszczalnika:</b>	0.01
<b>Opór oddzielania:</b>	13 kg/m <sup>2</sup>

<b>Wymiary</b>	<b>Czarny</b>	<b>Waga</b>
50 mm x 18,3 m	GF010002C	1,00 kg
102 mm x 18,3 m	GF010003C	1,45 kg
152 mm x 18,3 m	GF010004C	2,40 kg
140 mm x 140 m	GF010005C	0,15 kg
152 mm x 610 m	GF010006C	0,70 kg