

# COBAGRiP®

COBAGRiP® to seria arkuszy, nakładek na schody i krawędzie schodów, odpornych na promieniowanie UV, o wysokich właściwościach antypoślizgowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, o wysokiej odporności na ścieranie. Jest to doskonale rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo na gładkich powierzchniach, takich jak: chodniki, parkingi, ciągi komunikacyjne, platformy, podesty, rampy, deptaki, kładki, podjazdy.

Powierzchnia pokryta grysem z tlenku glinu (korund) zapewnia skuteczną przyczepność i jest odporna na większość ożupaszczalników i środków chemicznych. Seria COBAGRiP® produkowana jest z wykorzystaniem materiałów ognioodpornych. Prosta w instalacji – wystarczy przykleić lub przykręcić do istniejącej powierzchni osadzki. COBAGRiP® stanowi ekonomiczne rozwiązanie awaryjne dla uszkodzonych lub śliskich podłóg. Materiał łatwy w utrzymaniu czystości (mycie ciśnieniowe).

## Właściwości antypoślizgowe

Seria produktów GRP została przebadana pod kątem odporności na poślizg. Badania poślizgu na podjazdach do klasy R13, zgodnie z normą DIN 51130: 2010. Badanie poślizgu „Pendulum Test” zgodnie z normą BS 7976-2:2002:

- PTV 79 w warunkach suchych
- PTV 73 w warunkach mokrych



## Arkusze COBAGRiP Heavy

- Trwale arkusze wytwarzane z włókna szklanego i żywicy poliestrowej.
- Wysoka odporność na ścieranie i świetne właściwości antypoślizgowe – powierzchnia pokryta grysem z tlenku glinu (korund).
- Odporność na działanie wózków widłowych i lekkich pojazdów.
- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1: 2007.

## Arkusze COBAGRiP Light

- Produkt wytwarzany z 1-milimetrowego elastycznego arkusza GRP.
- Wysoka odporność na ścieranie i świetne właściwości antypoślizgowe – powierzchnia pokryta grysem z tlenku glinu (korund).

### Dostępne kolory



Czarny



Szary



Żółty

## Specyfikacja techniczna

<b>Materiał:</b>	Włókno szklane, żywica poliestrowa, grys z tlenku glinu.
<b>Wysokość produktu:</b>	3 mm lub 5 mm
<b>Metoda instalacji:</b>	Klejenie lub przykręcenie do powierzchni.
<b>Metoda czyszczenia:</b>	COBAGRiP powinna być niemal bezobsługowa w większości środowisk zewnętrznych. Działanie żywiolów będzie miało na COBAGRiP efekt czyszczący. Wskazane może być mycie i płukanie co jakiś czas w roztworze łagodnego detergentu w celu przywrócenia estetycznego wyglądu.
<b>Dodatkowe właściwości:</b>	Antypoślizgowość: R13 zgodnie z BS 7976-2:2002 • PTV 79 w warunkach suchych • PTV 73 w warunkach mokrych
<b>Ognioodporność:</b>	EN 9239-1:2010
<b>Kraj pochodzenia:</b>	Chiny

Heavy	Czarny	Szary	Żółty	Waga
1,2 m x 2,4 m	GRP010001	GRP060001	GRP070001	23,60 kg
1,2 m x 1,2 m	GRP010002	GRP060002	GRP070002	10,08 kg
0,8 m x 1,2 m	GRP010003	GRP060003	GRP070003	7,70 kg
Light	Czarny	Szary	Żółty	Waga
1,2 m x 2,4 m	GRP010001L	GRP060001L	GRP070001L	17,00 kg
1,2 m x 1,2 m	GRP010002L	GRP060002L	-	10,08 kg
0,8 m x 1,2 m	GRP010003L	GRP060003L	-	6,00 kg