

GasAlertClip EXTREME

Detektor jednogazowy



Do trzech lat nieprzerwanej ochrony bez czynności konserwacyjnych

Jako najpopularniejszy na świecie i użytkowany w wielu zastosowaniach, bezobsługowy detektor gazu GasAlertClip Extreme zapewnia stałą, niezawodną ochronę. Ten jednogazowy detektor o dwu- lub trzyletnim okresie eksploatacji nie wymaga kalibracji, wymiany czujnika, wymiany baterii ani ładowania akumulatora. Urządzenie jest kompatybilne z automatycznym systemem testowania MicroDock II. Prostota detektora GasAlertClip Extreme, minimalne wymagania w zakresie szkolenia i znikome koszty konserwacji powodują, że detektor GasAlertClip Extreme jest jednym z najbardziej opłacalnych rozwiązań ochrony osobistej.



H₂S

CO

O₂

SO₂

**WATER
RESISTANT**

Łatwa identyfikacja gazu dzięki kolorowym znacznikom i wskazaniom na wyświetlaczu LCD:



- Trwały, niezawodny i łatwy w obsłudze, bez żadnych przestojów.
- Przechowywanie zapisów jest łatwe i dokładne dzięki funkcji automatycznego rejestrowania zdarzeń.
- Wyjątkowo niski koszt posiadania.

BW
Technologies
by Honeywell

Wear Yellow. Work Safe

Standardowe cechy produktów BW:

- Zwarta i lekka konstrukcja powoduje, że jest wygodny w noszeniu
- Wodoodporność
- Możliwość automatycznego testowania za pomocą stacji MicroDock II
- Funkcja pełnego autotestu czujnika, stanu naładowania akumulatora, ciągłości obwodów elektrycznych oraz alarmów dźwiękowych/wizualnych
- Jasno świecące, szerokokątne listwy alarmowe
- Odporna na wstrząsy obudowa

Dane techniczne detektora GasAlertClip Extreme

Wymiary	2,8 x 5,0 x 8,1 cm
Masa	76 g
Temperatura	H ₂ S: od -40 do +50°C CO: od -30 do +50°C SO ₂ : od -30 do +50°C O ₂ : od -20 do +50°C
Wilgotność	Wilgotność względna 5–95% (bez kondensacji)
Alarmy	- Wizualny, wibracyjny, dźwiękowy (95 dB) - Poziom niski, poziom wysoki
Testy	Funkcja pełnego autotestu podczas uruchamiania i co 20 godz., automatyczny test baterii co 2 godz.
Typowy czas pracy baterii	Dwa lata (H ₂ S, CO, SO ₂ lub O ₂) lub trzy lata (H ₂ S lub CO)
Zgodność z normami	Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i radiowe: zgodność z Dyrektywą EMC 89/336/EWG IP 66/67
Świadectwa i aprobaty	 Klasa I, Sekcja 1, Gr. A, B, C, D  American Bureau of Shipping ATEX: CE  II 1 G T4 Ex ia IIC T4 IECEX: Ex ia IIC T4 CE: Zgodność z normami europejskimi
Gwarancja	Dwa lub trzy lata od aktywacji (przy normalnym użytkowaniu), plus możliwość przechowywania przez jeden rok

Dodatkowe cechy detektora GasAlertClip Extreme:

- Duży, czytelny wyświetlacz LCD wyświetla pozostały czas działania (miesiące, dni i godziny)
- Wyświetlanie zarejestrowanych szczytowych wartości alarmowych na żądanie
- Włączany przez użytkownika codzienny autotest
- Wewnętrzny alarm wibracyjny przydatny w środowisku o wysokim poziomie hałasu
- Rejestracja zdarzeń alarmowych i ich przesyłanie

Opcje i akcesoria



Kompatybilny z MicroDock II



Odporna na wstrząsy osłona ochronna



Opakowanie zbiorcze 50 szt.



Moduł do komunikacji z PC IR DataLink


Aby uzyskać pełną listę akcesoriów, należy skontaktować się z firmą BW Technologies by Honeywell.

Dane techniczne czujników

Gaz	Zakres pomiarowy	Niski poziom alarmowy	Wysoki poziom alarmowy
Detektor 2- lub 3-letni			
H₂S	0–100 ppm	10 ppm	15 ppm
CO	0–300 ppm	35 ppm (30 ppm Wlk. Bryt./UE)	200 ppm
Tylko detektor 2-letni			
SO₂	0–100 ppm	5 ppm	10 ppm
O₂	0–30,0% objęt.	19,5%	23,5%

Nastawy alarmów nie mogą być zmieniane przez użytkownika. Jeśli wymagane są inne nastawy, należy to zgłosić podczas składania zamówienia.
Uwaga: Czujniki H₂S, CO i SO₂ nie wymagają kalibracji; czujnik O₂ ma funkcję samoczynnej kalibracji.

Lokalny dystrybutor



Centrala w Europie

Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
Tel.: +41 (0) 44.943.4300
Faks: +41 (0) 44.943.4398
www.gasmonitors.com

Europa +44 (0) 1295.700.300
Francja +33 (0) 442.98.17.70
Niemcy +49 (0) 2137.17.6522
Polska +48 504.735.589
Bliski Wschód +971 4.4505852
USA 1.888.749.8878
bwesales@gasmonitors.com

Ameryka Łacińska +55.11.3475.1873
Azja Południowo-Wschodnia +65.6580.3468
Chiny +86.10.6786.7305
Australia +61.3.9464.2770
Pozostałe kraje +1.403.248.9226