

Ramię odciągowe, 3 przeguby - Nr.kat.:79 910

- » prosta obsługa
- » do 10 m zasięgu



Korzyści

- » do podłączania wentylatorów lub centralnych systemów odsysania
- » duże ilości dymu /pyłu lub kurzu
- » stałe zastosowanie
- » dym spawalniczy, gazy, opary, lekkie pyły, spaliny samochodowe
- » duże przedmioty obrabiane

Zakres zastosowania

- » mniejsze ryzyko potknięcia dzięki możliwościom mocowania narzędzi lub układów przesuwania drutu na wysięgniku z wózkiem
- » 40% mniej prowadzenia ramienia odsysającego dzięki budowie osłony
- » przyjazny dla użytkownika ze względu na szczególną łatwość obsługi ssawki za pomocą jednej ręki
- » zachowuje ustawione położenie samonośnie przy użyciu wewnętrznego stelażu
- » dzięki łatwej obsłudze ramienia odsysającego można je ustawić manualnie w każdej pozycji, w której pozostaje
- » szybka praca dzięki wysokiej rozpiętości i elastycznej regulacji
- » różnorodne możliwości podłączenia ramion odsysających do wentylatorów, urządzeń stacjonarnych lub poprzez rurociągi do centralnej instalacji filtrujących

Dane techniczne

Nr.kat.	79 910
Dane podstawowe	
Ciężar	198 kg
Dodatkowe informacje	
Typ ramiona odciągowego	w wykonaniu z rurami
Długość wysięgnika	6 m
Ramiona odciągowe długość	4 m
Długość całkowita	10 m
Przeguby	3

Cechy charakterystyczne

- » ssawka odsysająca obracana o 360 stopni z przepustnicą
- » wewnętrzny drążek nośny o kształcie równoległoboku wspomagany sprężynowo
- » wysięgnik o udźwigu 50 kg
- » wysięgnik ze zintegrowaną szyną C i wózkiem
- » ramiona odsysające do 10 m (z wysięgnikiem)
- » obrotowa, ergonomiczna ssawka odciągowa

W dostawie

- » ramię odsysające ze ssawką
- » wysięgnik
- » uchwyt ścienny