



Workstation Standard

## Workstation

### Wytrzymała mata PCV z fazowanymi krawędziami


- Maty z wysokiej jakości PCV o wyjątkowej wytrzymałości.
- Świetne rozwiązanie w bardzo wymagających lokalizacjach o dużych i ekstremalnych obciążeniach.
- Dwie wersje o różnych wielkościach otworów: standard (22 mm x 22 mm), heavy (22 mm x 10 mm).
- Przeplatana struktura oraz fazowane krawędzie zwiększają bezpieczeństwo i ograniczają liczbę wypadków spowodowanych poślizgnięciem.
- Otwarta struktura maty skutecznie zatrzymuje luźne zanieczyszczenia oraz ułatwia odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552 (kat. R10), odporność ogniowa zgodna z normą DIN 54332 (B2).



#### Dostępne wersje



Standard



Heavy

## Specyfikacja techniczna

<b>Materiał:</b>	Wytłaczane PVC
<b>Wykończenie powierzchni:</b>	Efekt kraty krzyżowo żebrowej
<b>Wysokość produktu:</b>	12 mm
<b>Wielkość otworu:</b>	Standard: 22 mm x 22 mm. Heavy: 22 mm x 10 mm.
<b>Temperatura robocza:</b>	od -20°C do +60°C
<b>Odporność chemiczna:</b>	PVC jest odporne na wiele różnych substancji chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów przemysłowych. PVC jest odporne na działanie alkoholi, węglowodorów alifatycznych, olejów, słabych kwasów, silnych kwasów mineralnych i zasad. PVC jest odporne na olej i tłuszcz, jeśli zostanie odpowiednio oczyszczone. PVC nie jest odporne na rozpuszczalniki organiczne, ketony, estry i węglowodory aromatyczne. Prosimy o kontakt w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.
<b>Zalecane środowisko pracy:</b>	Suche i wilgotne (woda), praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
<b>Odporność na promieniowanie UV:</b>	Tak
<b>Typowe zastosowania:</b>	Standard - dla wszystkich środowisk przemysłowych, szczególnie w miejscach, gdzie występuje znaczna ilość wiórów. Heavy - Idealna dla wszystkich środowisk przemysłowych, szczególnie w miejscach stosowania narzędzi mechanicznych, miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz tam, gdzie stosowane są wózki.
<b>Metoda instalacji:</b>	Ułożenie luzem
<b>Akcesoria:</b>	Wszystkie maty są fabrycznie wyposażone w fazowane krawędzie, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia. Dostępne są kostki mocujące, zabezpieczające matę na podłodze.
<b>Metoda czyszczenia:</b>	Łatwe czyszczenie gorącą wodą z płynem/myjką ciśnieniową
<b>Dodatkowe właściwości:</b>	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
<b>Ognioodporność:</b>	DIN 54332 (B2) część DIN 4102.
<b>Kraj pochodzenia:</b>	Wielka Brytania

Wymiary	Heavy	Waga	Standard	Waga
0,6 m x 1,2 m	WD010701	4,40 kg	WS010701	3,30 kg
1 m x 1,5 m	WD010702	8,85 kg	WS010702	6,70 kg
1,2 m x 1,8 m	WD010703	13,15 kg	WS010702	9,70 kg