



## COBASwitch Specjalistyczna gumowa wykładzina izolacyjna

- Do stosowania w obszarze rozdzielni elektrycznych oraz w pobliżu urządzeń pracujących pod wysokim napięciem.
- Przebadane: wersja 6 mm (napięcie maksymalne 11 kV, napięcie robocze 450 V), wersja 9,5 mm (napięcie maksymalne 15 kV, napięcie robocze 650 V).
- Wersja 9,5 mm spełnia wymagania normy BS921:1976. Temp. robocza: od -20°C do +80°C.

### Specyfikacja techniczna

<b>Materiał:</b>	Kauczuk naturalny na bazie polimeru
<b>Wykończenie powierzchni:</b>	Drobnorówkowa
<b>Wysokość produktu:</b>	6 mm lub 9,5 mm
<b>Temperatura robocza:</b>	od -20°C do +80°C
<b>Typowe zastosowania:</b>	Nadaje się do stosowania w strefach wysokiego napięcia. Specjalnie zaprojektowana do użytku przed otwartymi urządzeniami rozdzielczymi lub sprzętem wysokiego napięcia. Produkt gwarantuje bezpieczeństwo dla operatorów przed wstrząsami elektrycznymi.
<b>Metoda czyszczenia:</b>	Umyć wężem ciśnieniowym lub myjką ciśnieniową z użyciem łagodnego detergentu
<b>Kraj pochodzenia:</b>	Chiny

Wymiary	6 mm	Waga	9,5 mm	Waga
0,9 m x 10 m	SM010010	62,00 kg	SM010030	110,40 kg
0,9 m x metr bieżący	SM010010C	6,88 kg	SM010030C	11,04 kg
1,2 m x 10 m	SM010020	88,20 kg	SM010040	134,00 kg
1,2 m x metr bieżący	SM010020C	8,82 kg	SM010040C	13,40 kg



## COBASwitch VDE Wykładzina elektroizolacyjna spełniająca wymogi normy VDE 0303

- Lekka wykładzina do stosowania w obszarze rozdzielni wysokiego napięcia oraz w pobliżu urządzeń pracujących pod wysokim napięciem.
- Materiał chroni operatorów przed porażeniem prądem elektrycznym.
- Antypoślizgowa powierzchnia drobnorówkowa.
- Przebadano do 50 000 V według normy DIN EN 60243-1 (VDE 0303 część 21) IEC 60243-2:1996.
- Temperatura robocza: od -10°C do +60°C.

### Specyfikacja techniczna

<b>Wykończenie powierzchni:</b>	Drobnorówkowa
<b>Wysokość produktu:</b>	4,5 mm
<b>Typowe zastosowania:</b>	Nadaje się do stosowania w strefach wysokiego napięcia. Specjalnie zaprojektowana do użytku przed otwartymi urządzeniami rozdzielczymi lub sprzętem wysokiego napięcia. Produkt gwarantuje bezpieczeństwo dla operatorów przed wstrząsami elektrycznymi.
<b>Metoda instalacji:</b>	Ułożenie luzem
<b>Kraj pochodzenia:</b>	UAE

Wymiary	Szary	Waga
1 m x 10 m	SM060010	67,30 kg
1 m x metr bieżący	SM060010C	6,73 kg