



COBASwitch BS EN: 61111

Wykładzina elektroizolacyjna spełniająca wymagania normy BS EN 61111:2009

- Zapewnia ochronę operatorom i pracownikom przed porażeniem elektrycznym.
- Doskonale nadaje się przed tablicami rozdzielczymi i urządzeniami wysokonapięciowymi.
- Dostępna w 3 klasach: klasa 0 (maks. napięcie robocze 1 kV), klasa 2 (maks. napięcie robocze 17 kV) oraz klasa 4 (maks. napięcie robocze 36 kV).

Specyfikacja techniczna

Wykończenie powierzchni:	Drobnorowkowa
Wysokość produktu:	3mm, 4 mm lub 5 mm
Temperatura pracy:	od -30°C do +80°C
Odporność chemiczna:	Odporność na działanie kwasu, oleju i niskich temperatur.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Nadaje się do stosowania w strefach wysokiego napięcia. Specjalnie zaprojektowana do użytku przed otwartymi urządzeniami rozdzielczymi lub sprzętem wysokiego napięcia. Produkt gwarantuje bezpieczeństwo dla operatorów przed wstrząsami elektrycznymi.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Umyć wężykiem ciśnieniowym lub myjką ciśnieniową z użyciem łagodnego detergentu
Kraj pochodzenia:	Indie

Wymiary	Nr produktu	Waga
1 m x 10 m x 3 mm	SM010050	45,00 kg
1 m x metr bieżący x 3 mm	SM010050C	4,50 kg
1 m x 10 m x 4 mm	SM010060	50,30 kg
1 m x metr bieżący x 4 mm	SM010060C	5,03 kg
1 m x 10 m x 5 mm	SM010070	68,50 kg
1 m x metr bieżący x 5 mm	SM010070C	6,85 kg



Grubość	Zgodne z	Napięcie robocze	Wytrzymałość elektryczna przetestowana do
3 mm	BS EN 61111:2009 klasa 0	1 kV	10 kV
4 mm	BS EN 61111:2009 klasa 2	17 kV	30 kV
5 mm	BS EN 61111:2009 klasa 4	36 kV	50 kV