



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Folia PE(LDPE i LLDPE)
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Temperatura pracy:	60°C 160 godzin
Kraj pochodzenia:	Tajwan
Nakładanie:	Produkt należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, a także ekstremalnymi wartościami temperatury i wilgotności; należy przechowywać w pozycji pionowej, w oryginalnym opakowaniu. Folię należy stosować w okresie 3 miesięcy od daty dostawy. Folię należy usunąć w ciągu 30 dni od daty laminowania. Ważne jest przygotowanie powierzchni. Aby zapewnić optymalną przyczepność podczas stosowania taśmy, podłoże powinno być czyste i wolne od pozostałości, takich jak kurz i olej. Nie naciskać zbyt mocno podczas stosowania. Może to spowodować oderwanie końca taśmy. W przypadku stosowania na powierzchniach poddanych działaniu oleju maszynowego, starannie odtłuścić powierzchnię. Wszelkie pozostałości spowodują zanieczyszczenie powierzchni i może pozostawić resztki kleju.
Przyczepność powłoki:	1,000-2,000 g/50mm
Wytrzymałość na rozciąganie:	≥45 N/mm
Wydłużenie:	≥300%
Temperatura nakładania:	Zimno mogą wpływać na wytrzymałość na odrywanie. Folię należy stosować w temperaturze pokojowej (10°C do 30°C).

COBAguard Universal

Materiał:	Folia PE(LDPE i LLDPE)
Wykończenie powierzchni:	Gładka
Temperatura pracy:	60°C 160 godzin
Typowe zastosowania:	Folia może być stosowana do wielu powierzchni, w tym do dywanów, paneli, ceramiki i szkła.
Ognioodporność:	Niepalna
Kraj pochodzenia:	Kanada
Temperatura nakładania:	Zimno mogą wpływać na wytrzymałość na odrywanie. Folię należy stosować w temperaturze pokojowej (10°C do 30°C).

COBAguard Universal	Bez logo	Waga
0,6 m x 10 m	CGU00001	1,00 kg

COBAguard Samoprzylepna folia ochronna

- Samoprzylepna polietylenowa folia ochronna do podłóg twardych i dywanów.
- Zabezpieczanie przed zabrudzeniami podczas prac remontowych, budowlanych i malarskich – w pomieszczeniach domowych, przemysłowych i komercyjnych.
- Folię można stosować w miejscach o dużym natężeniu ruchu w czasie zmiennych warunków atmosferycznych.
- Folia nawinięta na rolkę, zapewnia szybki montaż.
- Możliwość ręcznej instalacji lub za pomocą aplikatora w przypadku większych obszarów.
- Nie pozostawia klejących śladów.
- Zabezpieczenie ogniowe zgodne z normą BS 4790:1987.
- UWAGA: Folia ochronna nie posiada logo COBA Guard w standardzie – dostępna opcja z nadrukiem indywidualnym. Zadzwoń po szczegóły.

COBAguard	Podłogi	Dywany	Waga
0,6 m x 25 m	CGC00001	CGH00001	1,50 kg
1,2 m x 25 m	CGH00002	CGC00002	2,00 kg
0,6 m x 50 m	CGH00003	CGC00003	2,00 kg
1,2 m x 50 m	CGH00004	CGC00004	6,00 kg
0,6 m x 100 m	CGH00005	CGC00005	4,00 kg
1,2 m x 100 m	CGH00006	CGC00006	8,00 kg

COBAguard Universal

- Uniwersalna ochrona powierzchni przed farbami i odpadami podczas prac malarskich i dekoracyjnych.
- Do stosowania w pomieszczeniach domowych, przemysłowych i komercyjnych.
- Przylega do dywanów, podłóg twardych, płytek, szkła.
- Nie pozostawia klejących śladów.
- Zabezpieczenie ogniowe zgodne z normą BS 4790:1987.