

Filter Service Sp. z o.o.
ul. Sadowa 7a, 95-100 Zgierz
tel./fax: (+48 42) 716 15 18
tel./fax: (+48 42) 717 15 81
fax: (+48 42) 717 15 15
fax: (+48 42) 715 44 33
e-mail: filter@filter-service.eu
www.filter-service.eu

półmaska filtrująca

FS-913 V A FFP1 NR D

certyfiat
WE/S/2180/2014

data wydania
28.01.2014

norma
EN 149:2001 + A1:2009

klasa ochrony
Klasa P1 

jednostka certyfikująca

CIOP-PIB 1437*

Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Instytut Badawczy

jednostka nadzorująca

CIOP-PIB 1437*

Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Instytut Badawczy



Przeznaczenie

Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 4 x NDS.

Zastosowanie

Pyły nietoksyczne, przemysł rolniczy, spożywczy, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węgiel wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opitki metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

Charakterystyka

- włókniny osłonowe
- włóknina sztywnikowa
- włókniny filtracyjne
- taśmy nagłowia
- zacisk nosowy
- uszczelka nosowa
- zawór wydechowy

Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7a, 95-100 Zgierz tel./fax: (+48 42) 716 15 18 tel./fax: (+48 42) 717 15 81 fax: (+48 42) 717 15 15 fax: (+48 42) 715 44 33 e-mail: filter@filter-service.eu www.filter-service.eu	półmaska filtrująca FS-913 V A FFP1 NR D			
	certyfikat WE/S/2180/2014	data wydania 28.01.2014	norma EN 149:2001 + A1:2009	klasa ochrony Klasa P1

jednostka certyfikująca
CIOP-PIB 1437*
 Centralny Instytut Ochrony Pracy
 Państwowy Instytut Badawczy

 jednostka nadzorująca
CIOP-PIB 1437*
 Centralny Instytut Ochrony Pracy
 Państwowy Instytut Badawczy



Wymagania

Półmaska spełnia wymogi europejskiej normy zharmonizowanej EN 149:2001 + A1:2009 - „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie”. Półmaska spełnia wymogi dyrektywy 89/686/EWG przeniesionej do prawa krajowego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Przeciwwskazania

Zabrania się stosowania półmaski w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 17%), wobec tego użycie w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze takich jak kanały, studzienki, zbiorniki jest niedozwolone. Półmaska nie chroni również przed zanieczyszczeniami w postaci: par gazów i mgieł substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie używać podczas gaszenia pożarów. Półmaska nie dostarcza tlenu. Osobom o nieogolonej lub brodatej twarzy półmaska nie zapewni odpowiedniej szczelności. Nie chroni przed cząstkami materiałów rakotwórczych i radioaktywnych, mikroorganizmami (bakterie, wirusy i grzyby oraz ich pochodne) i enzymami.

Pakowanie

Opakowanie podstawowe: 10 sztuk w folii

Opakowanie zbiorcze: 500 sztuk w kartonie

*Numer znajduje się na produkcie po znaku CE