

Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7a, 95-100 Zgierz tel./fax: (+48 42) 716 15 18 tel./fax: (+48 42) 717 15 81 fax: (+48 42) 717 15 15 fax: (+48 42) 715 44 33 e-mail: filter@filter-service.eu www.filter-service.eu	półmaska filtrująca FS SERIA FX CODE 2024 V FFP2 NR D		
	certyfikat 1101094	data wydania 27.07.2011	norma EN 149:2001+A1:2009

jednostka certyfikująca
IFA nr 0121
 Institut Für Arbeitsschutz

 jednostka nadzorująca
CIOP-PIB 1437*
 Centralny Instytut Ochrony Pracy
 Państwowy Instytut Badawczy



Przeznaczenie

Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 10 x NDS.

Zastosowanie

Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, stoczniowy, przy obróbce drewna twardego. Dzięki zastosowaniu wydajnej włókniny węglowej skutecznie pochłania zapachy substancji organicznych (poniżej NDS). Znajduje zastosowanie w hutach ołowiu i metali kolorowych, galwanizerniach, w rozlewniach kwasu siarkowego i akumulatorowniach, w wytwórniach nawozów fosforowych, hutach szkła, wytwórniach mas bitumicznych, laboratoriach chemicznych gdzie można się spotkać z fluorowodorem i węglowodorami aromatycznymi (poniżej NDS).

Charakterystyka

- włóknina GW-20/160
- włóknina węglowa
- włóknina WPT-3
- zapinki
- taśmy nagłowia
- zacisk nosowy
- półuszczelka twarzowa
- zawór wydechowy

Półmaska posiada warstwę włókniny z węglem aktywnym. Dzięki niej może być stosowana w środowiskach gdzie występują nieprzyjemne zapachy. Zastosowany zawór wydechowy pozwala na swobodniejsze pozbycie się nadmiaru pary wodnej i dwutlenku węgla spod czaszy półmaski poprawiając w ten sposób komfort pracy użytkownika oraz przedłużając jej żywotność.

Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7a, 95-100 Zgierz tel./fax: (+48 42) 716 15 18 tel./fax: (+48 42) 717 15 81 fax: (+48 42) 717 15 15 fax: (+48 42) 715 44 33 e-mail: filter@filter-service.eu www.filter-service.eu	półmaska filtrująca FS SERIA FX CODE 2024 V FFP2 NR D		
	certyfikat 1101094	data wydania 27.07.2011	norma EN 149:2001+A1:2009

jednostka certyfikująca
IFA nr 0121
 Institut Für Arbeitsschutz

 jednostka nadzorująca
CIOP-PIB 1437*
 Centralny Instytut Ochrony Pracy
 Państwowy Instytut Badawczy



Wymagania

Półmaska spełnia wymogi europejskiej normy zharmonizowanej EN 149:2001+A1:2009 - „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie”. Półmaska spełnia wymogi dyrektywy 89/686/EWG przeniesionej do prawa krajowego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Przeciwwskazania

Zabrania się stosowania półmaski w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 17%), wobec tego użycie w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze takich jak kanały, studzienki, zbiorniki jest niedozwolone. Półmaska nie chroni również przed zanieczyszczeniami w postaci: par gazów i mgieł substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie używać podczas gaszenia pożarów. Półmaska nie dostarcza tlenu. Osobom o nieogolonej lub brodatej twarzy półmaska nie zapewni odpowiedniej szczelności. Nie chroni przed cząstkami materiałów radioaktywnych, wirusami i enzymami.

Pakowanie

Opakowanie podstawowe: 10 sztuk w pudełku

Opakowanie zbiorcze: 120 sztuk w kartonie

*Numer znajduje się na produkcie po znaku CE