

Honeywell | Safety Footwear



OPTIMA Global Footwear

Résistance, souplesse, légèreté /
Resistance, flexibility, lightness

Optima, sécurité tout-terrain et confort !

Optima, safety with comfort on all surfaces!



FR Haut de tige et languette matelassés

Protection des malléoles pour un confort optimal.

Doublure 3D Venus®

Doublure intérieure 3D, absorbante et à séchage ultra-rapide.

EN Upper and padded tongue

Ankle protection with optimum comfort.

3D Venus® lining

3D membrane interior lining, absorbent and fast drying.

FR Première de propreté

Amovible et antistatique pour un meilleur confort et une meilleure hygiène.

EN Hygienic insole

Removable and anti-static for greater comfort and hygiene.



FR Intercalaire anti-perforation Flexium™

Non métallique, souple et antistatique. Couverture intégrale de la plante du pied.



EN Flexium™ anti-puncture midsole

Non-metallic, flexible and anti-static. Covers 100% of the sole.



FR

Semelle OPTIMA en PU2D (polyuréthane double densité)

Fine et flexible. Semelle auto-nettoyante avec talon décroché

- Couche de polyuréthane basse densité. Absorbe les impacts et les vibrations.

- Couche de polyuréthane haute densité. Résistante à l'abrasion et aux hydrocarbures. Assure une adhérence optimale sur tous les types de sol (SRC).

EN

OPTIMA PU2D sole (double density polyurethane)

Thin and flexible. Self-cleaning design with marked heel

- Low density PU midsole. Absorbs impacts and vibrations.
- High density PU midsole. Resists to abrasion and hydrocarbons. Ensures best adherence on all types of surfaces (SRC).



FR Embout de sécurité Premium™ 200J

Non-magnétique, isolant du froid et de la chaleur.

EN Premium™ 200J toe cap

Non-magnetic, protects from heat and cold.



FR Matériaux résistants et durables :

Cuir première fleur hydrofuge (S3) ou transpirant (S1P) ; épaisseur de 2 mm.

Tissu mesh 3D très résistant à l'abrasion.

EN Durable & resistant materials:

Full grain water repellent (S3) or breathable leather (S1P); thickness 2 mm.

3D woven fabric resistant to wear.

S1P

GFW LIDER S1P CI SRC

Ref.: 62 006 73

- FR • Cuir velours gris perforé et textile
• Tissu mesh 3D très résistant à l'abrasion
• Doublure à structure 3D Venus® respirante, antibactérienne et à séchage rapide
• Assure une meilleure ventilation du pied
• Languette matelassée
• Semelle PU2D auto-nettoyante à talon décroché
- Parfaitement adaptée aux environnements chauds et secs

Pointures : 35 - 47

EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC



- EN • Grey perforated suede and textile
• 3D woven fabric resistant to abrasion
• Anti-bacterial lining with 3D structure Venus® breathable, quick-drying lining
• Provides good foot ventilation
• Padded tongue
• PU2D self-cleaning outsole with marked heel
- Perfectly adapted to dry, hot environments

Sizes: 35 - 47

EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC



GFW BRAVO S1P CI SRC

Ref.: 62 006 74

- FR • Cuir velours beige perforé et textile
• Tissu mesh 3D très résistant à l'abrasion
• Doublure à structure 3D Venus® respirante, antibactérienne et à séchage rapide
• Assure une meilleure ventilation du pied
• Languette matelassée
• Semelle PU2D auto-nettoyante à talon décroché
- Parfaitement adaptée aux environnements chauds et secs

Pointures : 35 - 47

EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC



- EN • Beige perforated suede and textile
• 3D woven fabric resistant to wear
• Anti-bacterial lining with 3D structure Venus® breathable and quick-drying lining
• Provides good foot ventilation
• Padded tongue
• PU2D self-cleaning outsole with marked heel
- Perfectly adapted to hot, dry environments

Sizes: 35 - 47

EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC



GFW GRIP S1P CI SRC

Ref.: 62 006 75

- FR • Cuir velours beige perforé et textile
• Tissu mesh 3D très résistant à l'abrasion
• Doublure à structure 3D Venus® respirante, antibactérienne et à séchage rapide
• Assure une meilleure ventilation du pied
• Languette matelassée
• Semelle PU2D auto-nettoyante à talon décroché
- Parfaitement adaptée aux environnements chauds et secs
- Excellent soutien de la cheville permettant de prévenir les entorses

Pointures : 35 - 47

EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC



- EN • Beige perforated suede and textile
• 3D woven fabric resistant to wear
• Anti-bacterial lining with 3D structure Venus® breathable and quick-drying lining
• Provides good foot ventilation
• Padded tongue
• PU2D self-cleaning outsole with marked heel
- Perfectly adapted to hot, dry environments
- Excellent ankle grip to help prevent sprains

Sizes: 35 - 47

EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC



S3

GFW LEON S3 CI SRC

Ref.: 62 006 70

- FR**
- Cuir première fleur hydrofuge S3 avec bandes auto-réfléchissantes
 - Doublure à structure 3D Venus® respirante, antibactérienne et à séchage rapide
 - Haut de tige et languette matelassés
 - Semelle PU2D auto-nettoyante à talon décroché
 - Soufflets latéraux d'étanchéité
 - ▶ **Idéale pour les environnements extérieurs humides et accidentés**

Pointures : 35 - 47

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC



- EN**
- Full grain S3 water repellent leather with reflective bands
 - Anti-bacterial lining with 3D structure Venus® breathable, quick-drying lining
 - Padded tongue & ankle collar
 - PU2D self-cleaning outsole with marked heel
 - Lateral watertight bellows
- ▶ **Ideal for humid outdoor environments and uneven terrain**

Sizes: 35 - 47

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC



GFW JAGUAR S3 CI SRC

Ref.: 62 006 71

- FR**
- Cuir première fleur hydrofuge S3 avec bandes auto-réfléchissantes
 - Doublure à structure 3D Venus® respirante, antibactérienne et à séchage rapide
 - Haut de tige et languette matelassés
 - Semelle PU2D auto-nettoyante à talon décroché
 - Soufflets latéraux d'étanchéité
 - ▶ **Idéale pour les environnements extérieurs humides et accidentés**
 - ▶ **Excellent maintien de la cheville permettant de prévenir les entorses**

Pointures : 35 - 47

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC



- EN**
- Full grain S3 water repellent leather with reflective strips
 - Anti-bacterial lining with 3D structure Venus® breathable, quick-drying lining
 - Padded tongue & ankle collar
 - PU2D Self-cleaning outsole with marked heel
 - Lateral watertight bellows
- ▶ **Ideal for humid outdoor environments and uneven terrain**
- ▶ **Excellent ankle grip to help prevent sprains**

Sizes: 35 - 47

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC



GFW LINCE S3 CI SRC

Ref.: 62 006 72

- FR**
- Cuir première fleur hydrofuge S3 avec bandes auto-réfléchissantes
 - Doublure à structure 3D Venus® respirante, antibactérienne et à séchage rapide
 - Soufflet et rabat de protection contre les étincelles maintenus par un ruban auto-adhésif
 - Cordons pour maintenir la cheville et adapter parfaitement la chaussure au pied
 - Semelle PU2D auto-nettoyante à talon décroché
 - ▶ **Idéale pour les soudeurs**

Pointures : 35* - 47

*Du 35 au 37, sur demande

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC



- EN**
- Full grain S3 water repellent leather with reflective bands
 - Anti-bacterial lining with 3D structure Venus® breathable, quick-drying lining
 - Bellows and spark resistant flap held in place by a self-adhesive strip
 - Straps to support the ankle and adjust the shoe perfectly to the foot
 - PU2D self-cleaning outsole with marked heel
- ▶ **Ideal for welders**

Sizes: 35* - 47

*35 to 37, by special order

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC



OPTIMA Global Footwear

Guide de l'utilisateur / User's guide

Modèle / Model	GFW LIDER S1P CI SRC	GFW BRAVO S1P CI SRC	GFW GRIP S1P CI SRC	GFW LEON S3 CI SRC	GFW JAGUAR S3 CI SRC	GFW LINCE S3 CI SRC
Référence / Reference	62 006 73	62 006 74	62 006 75	62 006 70	62 006 71	62 006 72
						
Pointures / Sizes	35 - 47			35 - 47		35* - 47
Construction / Construction	•	•	•	•	•	•
Travaux de réparation - finition / Repairs - finishing work	•	•	•			•
Services / Services	•	•	•	•	•	
Industrie / Industry	•	•	•	•		
Fabrication / Manufacture				•	•	•
Logistique / Logistics	•	•	•			
Transport / Transportation	•	•	•	•	•	
Environnement sec / Dry environment	•	•	•			
Environnement humide / Humid environment				•	•	•

*Du 35 au 37, sur demande

*35 to 37, by special order

Norme EN ISO 20345: 2011 / Standard EN ISO 20345: 2011

Tous les modèles de la gamme Optima satisfont aux exigences de base des équipements de protection individuelle et sont conformes à la dernière norme européenne en vigueur :

EN ISO 20345: 2011.

All Optima line models satisfy the basic requirements for Individual Protection Equipment and comply with the latest current European standards:
EN ISO 20345: 2011.

Des produits aux propriétés antidérapantes certifiées / Slip-resistant certification

La gamme de chaussures de sécurité Optima a dépassé les exigences minimales de la dernière norme européenne en vigueur, la norme EN ISO, 20345: 2011, lors des tests d'adhérence de la semelle effectués dans le cadre de deux situations à risque : sur des sols en acier et en céramique préalablement lubrifiés.

Tous les modèles Optima ont obtenu le coefficient le plus élevé : le coefficient SRC.

The Optima safety shoe line exceeds the minimum requirements of the surface adherence test under the latest current European standards EN ISO 20345: 2011, in risk situations: Previously lubricated steel and ceramic surfaces.
All Optima models have received the highest rating: SRC.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE

Honeywell Safety Products France SAS

Immeuble Edison Paris Nord 2

33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte

95958 Roissy CDG Cedex

Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

Email : info-france.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

INTERNATIONAL

Honeywell Safety Products Europe SAS

Immeuble Edison Paris Nord 2

33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte

95958 Roissy CDG Cedex – France

Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

Email : info-export.hsp@honeywell.com

08-16-621 GB-FR - 09/2016

©2016 Honeywell International Inc.

Honeywell