

Karta techniczna produktu.

Honeywell

GFW LIDER S1P SRC

Ref. : 62 006 73

Profesjonalne obuwie bezpieczne.

Opis techniczny.

Kategoria 2 PPE

Wierzch:

- S1 - Skóra welurowa z dodatkową perforacją dla lepszej przewiewności.
- Antybakteryjna wyściółka 3D Venus, oddychająca, szybkoschnąca
- Wyścielany miękki język i kołnierz
- Antystatyczna i wymienna wkładka wewnętrzna

Podnosek ochronny PREMIUM 200J z wtryskiwanego polimeru

- Ultra lekki (50% lżejszy w porównaniu do stalowego)
- Niemetaliczny
- Izoluje termicznie
- Odporny na odkształcenia

Wkładka antyprzebiciowa FLEXIUM™ (1100 N)

- Ultra elastyczna i lekka
- Niemetaliczna
- Izoluje termicznie
- Odporna na odkształcenia
- Chroni 100% powierzchni stopy

Podeszwa zewnętrzna:

- Poliuretan o podwójnej gęstości = PU 2D
- Warstwa komfortowa wewnętrzna o gęstości 0.5
- Warstwa ścieralna zewnętrzna o gęstości: 1
- Znakomita odporność na ścieranie:
- Utrata objętości < 150 mm³ (przy obciążeniu 10N = 1 kg)
- Wysoka odporność na węglowodory :
- Zmienna dotycząca objętości (test w ciągu 22 godzin)
- * olej ASTM N°1 zmiana objętości < 0,5 %
- * izoctan- toluenu (70/30) zmiana objętości < 4%
- Odporność na temperaturę: satysfakcjonująca do 120° C.
- Odporność na kwasy I zasady ograniczona do niskiego stężenia.
- Wysoka odporność na rozciąganie przed rozerwaniem: 650 %.
- Optymalna odporność na powtarzane zginanie > 60.000 (norma 30000)

(Badanie przeprowadzono za pomocą flexometru MATTIA)

Rozmiary: 35 - 47



Specyfikacja techniczna i zgodność z normą.

Dyrektywa Europejska:
89/686/CEE

Norma:
EN ISO 20345 : 2011

Zgodność typu WE:
N°0075/797/161/02/13/0132
-EXT 05/02/13

Potwierdzenie jakości:
BVQI : Iso
9001 :version2008

Numer certyfikatu:
FR 01 5324-1

Oznakowanie:
S1P SRC

Rozmiary:
35 - 47