

Karta techniczna produktu.

Honeywell

Collect S3 HRO HI CI SRC

Réf. : **6246202**

Opis techniczny

Kategoria II

Wierzch :

Ergonomiczny kołnierz i język wykonany z elastycznej skóry licowej z dodatkowym zabezpieczeniem ochrony kostki

Wodoodporna skóra

Antybakteryjna, oddychająca wyściółka Coolmax® -szybkoschnąca z dodatkową podszewką na bazie jonów srebra.

Wzmocnione szwy zapewniające lepszą wytrzymałość.

Dodatkowa ochrona przedniej części buta.

System szybkiego sznurowania.

Podnosek ochronny PREMIUM 200J z wtryskiwanego polimeru

- Ultra lekki (50% lżejszy w porównaniu do stalowego)
- Niemetaliczny
- Izoluje termicznie
- Odporny na odkształcenia

Wkładka antyprzebiciowa nie metalowa (1100 N) FLEXIUM™

Ultra elastyczna i lekka, chroni 100% powierzchni stopy.

Podeszwa zewnętrzna PU/Nitryl:

- Warstwa komfortowa wewnętrzna o gęstości 0.45
 - Warstwa ścieralna zewnętrzna z Nitrylu o gęstości: 1.16
- Wzór zgodny z EN15090 – standard dla obuwia strażackiego.

Wartości dla rozmiaru 42 :

Podłoże stalowe	Heel	0,13	(standard min. 0,13)
	flat	0,21	(standard min. 0,18)
Podłoże ceramiczne	Heel	0,43	(standard min. 0,28)
	flat	0,39	(standard min. 0,31)

- Zdolność absorpcji energii 35 J.
- Wyjątkowa odporność na ścieranie: Utrata objętości <60 mm3 (przy obciążeniu 10 Newton = 1 kg).
- Wysoka odporność na rozciąganie przed rozerwaniem: 650 %.
- Optymalna odporność na powtarzane odkształcenia > 60.000 (norma 30000 Badanie przeprowadzono za pomocą flexometru MATTIA)
- Odporność na kwasy i zasady ograniczona do niskiego stężenia



Specyfikacja techniczna i zgodność z normą

Dyrektywa Europejska :
89/686/CEE

Norma :
EN ISO 20345 :2011

Zgodność typu WE :
N°0075/797/161/04/17/0526
-EXT02/04/17

Potwierdzenie jakości:
AFAQ : ISO 9001 : version
2000

Oznakowanie:
S3 HRO HI CI SRC

Rozmiary :
38 - 48
Waga 750g