

Karta techniczna produktu.

Honeywell

Pionner Black S3 CI SRC

Réf. : **6244413**

Opis techniczny

Kategoria II

Wierzch :

Wodoodporna skóra licowa - cielęca
Ergonomiczny kołnierz, miękki język ze skóry licowej z wodoodpornymi mieszkaniami
Ekstremalnie wytrzymała wyściółka tekstylna Cambrelle
Wzmocnione szwy zapewniające lepszą wytrzymałość.
Niemagnetyczne oczka na sznurowadła

Podnosek ochronny PREMIUM 200J z wtryskiwanego polimeru

- Ultra lekki (50% lżejszy w porównaniu do stalowego)
- Niemetaliczny
- Izoluje termicznie
- Odporny na odkształcenia

Wkładka antyprzebiciowa nie metalowa (1100 N) FLEXIUM™

Ultra elastyczna i lekka, chroni 100% powierzchni stopy.

Podeszwa zewnętrzna PU/PU:

- Warstwa komfortowa wewnętrzna o gęstości 0.5
- Warstwa ścieralna zewnętrzna o gęstości: 1.0

Wartości dla rozmiaru 42 :

Podłoże stalowe	Heel	0,25	(standard min. 0,13)
	flat	0,30	(standard min. 0,18)
Podłoże ceramiczne	Heel	0,44	(standard min. 0,28)
	flat	0,43	(standard min. 0,31)

- Zdolność absorpcji energii 39 J.
- Wyjątkowa odporność na ścieranie: Utrata objętości <9 mm³ (przy obciążeniu 10 Newton = 1 kg).
- Wysoka odporność na rozciąganie przed rozerwaniem: 650 %.
- Optymalna odporność na powtarzane odkształcenia > 60.000 (norma 30000 Badanie przeprowadzono za pomocą flexometru MATTIA)
- Odporność na kwasy i zasady ograniczona do niskiego stężenia



Specyfikacja techniczna i zgodność z normą

Dyrektywa Europejska :
89/686/CEE

Norma :
EN ISO 20345 :2011

Zgodność typu WE :
N°0075/797/161/08/17/1257-
EXT 03/08/17

Potwierdzenie jakości:
AFAQ : ISO 9001 : version
2000

Oznakowanie:
S3 CI SRC

Rozmiary :
35 - 49
Waga 690g