

LEMAITRE SECURITE SAS
17 rue Bitschhoffen
CS 90024

F 67350 La Walck FRANCE

Tél. : +33 (0)3 88 72 28 80

Fax : +33 (0)3 88 07 05 37

www.lemaitre-securite.com
contact@lemaitre-securite.com



Konsultant Lemaître w Polsce:
Adam.Christa@epi-bhp.com
Tel. : +48 501 599 175

KARTA TECHNICZNA

Data ostatniej zmiany dokumentu: 16/12/16
Nr dokumentu ISO: DON/LS 03.1299.B



DRAGSTER S1 ESD SRC

**SANDAŁY ESD Z BRĄZOWEJ,
LICOWEJ SKÓRY TYPU NUBUK,
ZAPINANE 2 RZEPAMI**

WŁASNOŚCI OCHRONNE MODELU



Zgodne z normą EN ISO 20345 : 2011

Dostępne w rozmiarach: 35 do 48

Masa pary w rozmiarze 42 : 1070 g

Nr cert. zgodności CE: N°0075/007/161/07/03/0633 –
EXT 31/11/13

Charakterystyka cholewek

- Wierzchy: brązowa skóra licowa typu nubuk
- Język: brązowa skóra licowa typu nubuk
- Podszewka: włóknina o wysokiej chłonności
- Podszewka przednia: syntetyczna
- Podparcie : skóra syntetyczna
- Zapięcie: podwójny rzep
- Oznakowanie na języku: rozmiar, identyfikacja producenta, data produkcji (miesiąc, rok), spełniona norma europejska, identyfikacja modelu, poziom ochrony, znak CE

Poziom ochrony

- Podnosek: stalowy (200 J)

Charakterystyka obuwia


- Naturalna wielkość
- Typ montażu: California
- Podszewka: tekstylna o dużej wytrzymałości
- Wkładka: poliuretan

Charakterystyka podeszwy

- Nazwa: SPORTY
- Materiał: poliuretan o dwóch gęstościach
- Gęstość podeszwy wewnętrznej: 0,5
- Kolor podeszwy wewnętrznej: ciemno szary
- Gęstość podeszwy zewnętrznej: 1
- Kolor podeszwy zewnętrznej: czarny
- Współczynnik odporności na poślizg SRA (płaski): 0,46 ; SRA (pięty): 0,43
- Współczynnik odporności na poślizg SRB (płaski) : 0,26 SRB (pięty): 0,20

Podstawowe i dodatkowe własności obuwia wg EN ISO 20345

	Stalowy		Poliwęglanowy		Aluminiowy podnosek (200 J)
	Stalowa		Niemetaliczna wkładka antyprzebićowa (1100 N)		
	Antystatyczne				
	Kompleks izolujący w podeszwie przeciw wyiębianiu.				
	Absorpcja energii w strefie pięty.				
	Odporność podeszwy na nasiąkanie węglowodorami.				
	Izolacja podeszwy przeciw wysokim temperaturom.				
	Odporność podeszwy na 1-minutowy kontakt z temperaturą 300°C.				
	Ochrona wierzchu stopy przed urazem mechanicznym.				
	Wkładka antyprzebićowa w podeszwie.				
	Wierzchy odporne na nasiąkanie wodą.				



Zgodnie z normą EN ISO 20345, minimalne wartości współczynników odporności na poślizg dla otrzymania oznaczenia SRC wynoszą:
SRA (płaska część podeszwy) = 0,32
SRA (pięty) = 0,28
SRB (płaska część podeszwy) = 0,16
SRB (pięty) = 0,13

Zalety = korzyści dla użytkownika



Obuwie spełnia wymogi ESD (Elektro Static Discharge), chroniące osoby i obiekty przed efektami gwałtownego rozładowania ładunków elektrostatycznych, dzięki oporności podeszwy w zakresie od $10^5 \Omega$ do $10^8 \Omega$.

Skóra o 2,2 mm grubości, znacznie przekraczająca wartość wymaganą normą (1,6 mm), dla lepszej odporności mechanicznej (przetarcia, rozdarcia, przebiecia) i dłuższej trwałości.

Podszewka z wysokochłonnej włókniny, higieniczna, o bardzo dużej zdolności pochłaniania potu, szybko schnąca, o dużej odporności na przetarcia i długiej żywotności.

Stalowy podnosek ABG:

- ekskluzywny, asymetryczny podnosek LEMAITRE (profil umożliwiający eleganckie wzornictwo), krótszy w górnej części – dla zwiększenia komfortu,
- pokryty żywicą epoksydową dla ochrony przed korozją,
- z przesunięciem w dół zakresem wielkości - specjalnie dla kolekcji **SPORTY®**, zapewniając wyższy komfort.

Podszewka SPORTY®:

- ✓ przeciwwzmęcieniowa, dzięki pogrubionej warstwie w strefie pięty,
- ✓ antypoślizgowa, dzięki otwartej rzeźbie bieżnika i lepszemu odprowadzaniu płynów,
- ✓ zaokrąglenie pięty dla naturalnego ruchu stopy podczas chodzenia oraz prowadzenia pojazdów,
- ✓ sportowe wzornictwo,
- ✓ kształt **SPORTY®**, unikalnej wtryskiwanej podeszwy gwarantuje:
 - doskonałą oddychalność dla stopy,
 - dostosowanie kształtu wierzchu obuwia do naturalnej formy stopy,
 - niezwykle elastyczność podeszwy,
- ✓ izolacja przed chłodem pochodzącym od podłoża,
- ✓ wtryskiwana z poliuretanu o dwóch wartościach gęstości,
- ✓ wzmocniona z przodu i z tyłu dla wydłużenia żywotności,
- ✓ gwarantująca wszystkie walory rozwiązania **PARABOLIC®**:
 - wklęsła struktura, spłaszczająca się pod ciężarem ciała, co poprawia przyczepność do podłoża poprzez zwiększenie powierzchni kontaktu,
 - dynamiczny efekt sprężynowania, oddający energię przy unoszeniu stopy,
 - działanie przeciwwzmęcieniowe poprzez połączenie amortyzacji i dynamicznych efektów (podczas chodzenia oraz statycznie).