

Honeywell | Okulary Ochronne



Idealna równowaga pomiędzy technologią a wzornictwem.

HONEYWELL AVATAR™

Idealna równowaga pomiędzy technologią a wzornictwem w zakresie 12 innowacyjnych funkcji.

Zaprojektowana z myślą o pracowniku, nasza unikalna technologia pozwala na uzyskanie ośmiu punktów regulacji w tych personalizowanych i stylowych okularach ochronnych.

Wszyscy pomyślą, że stworzono je specjalnie dla nich. Ty za to będziesz mieć poczucie, że Twoi pracownicy są bezpieczni.

- 01 - Powłoka HydroShield
- 02 - Soczewka o krzywiznie 9
- 03 - Wstawka na nos
- 04 - Elastyczna baza nanoska
- 05 - Miękka oprawa na odcinku brwiowym
- **MMT+**
- 06 - System wentylacji pośredniej
- 07 - Regulacja kąta zauszników
- 08 - Elastyczne zauszniki - **MMT+**
- 09 - Miękki nanosek - **MMT+**
- 10 - Druciany rdzeń zauszniaka
- 11 - Wyginane końcówki - **MMT+**
- 12 - Niebywale lekka oprawa



Powłoka Honeywell HydroShield® chroniąca przed parowaniem



Powłoka HydroShield o podwójnym działaniu chroniąca przed parowaniem zapewnia **ponad 20-krotnie dłuższe działanie ochronne** – nawet w przypadku dłuższego noszenia oraz częstego czyszczenia – a przy tym zapewnia **dwukrotnie wyższą odporność na zarysowanie*** w porównaniu do obecnej powłoki chroniącej przed parowaniem.

- Trwale związana z soczewką
- Ponad 180 sekund czasu kompletnie wolnego od parowania
- Brak konieczności nakładania
- Brak konieczności konserwowania

*Porównawczy test żywotności soczewek wykonano przy użyciu metody testu ścierania firmy Bayer, a jego wyniki mogą zmieniać się w zależności od środowiska i zastosowania.

ZAGROŻENIA

- Normalne stosowanie i ochrona przed uderzeniami (45m/s) – szczególna ochrona przed parowaniem.

ZASTOSOWANIA

- Odpowiednie do wszelkich środowisk pracy, w których dochodzi do parowania, to jest w wielu sektorach – od budowlanego, przez produkcyjny, chemiczny i użyteczności publicznej, po branżę naftowo-gazową – oraz w rozmaitych zastosowaniach.

Specyfikacje Honeywell Avatar™



Dane techniczne	
Seria	Okulary
Materiał soczewek	Poliwęglan
Materiał oprawy	TPE
Kolor oprawy	Czerwona z czarnym oraz czarna
Powłoka soczewki	Honeywell Hydroshield® oraz powłoka utwardzana
Waga	33 gramy na parę okularów
Certyfikaty	Numer Certyfikatu CE 3053 - Norma(-y): EN166:2001 - CE
Kategoria ŚOI	2 - Zapewnienie jakości: ISO 9001 / 2000
Informacje o dostawie, jednostki sprzedaży	8 par w pudełku, 80 par w skrzynce

Nr ref.	Opis	Soczewka	Powłoka	Oznaczenie oprawy	Oznaczenie soczewek
1034831	Honeywell Avatar Black / Powłoka HydroShield / Soczewki bezbarwne	○ Bezbarwna	HydroShield	HON 166F	2C-1.2 HON 1F KN
1034832	Honeywell Avatar Black / Powłoka HydroShield / Soczewki szare	● Szara	HydroShield	HON 166F	5-3.1 HON 1F KN
1034833	Honeywell Avatar Black / Powłoka HydroShield / Soczewki bursztynowe	● Bursztynowa	HydroShield	HON 166F	2C-1.2 HON 1F KN
1034834	Honeywell Avatar Black / Powłoka utwardzana / Soczewki I/O	I/O	Powłoka utwardzana	HON 166F	5-1.7 HON 1F
1034835	Honeywell Avatar Black / Powłoka utwardzana / Soczewki niebieskie lustrzane	Niebieska lustrzana	Powłoka utwardzana	HON 166F	5-3.1 HON 1F
1034836	Honeywell Avatar Black&Red / Powłoka HydroShield / Soczewki bezbarwne	○ Bezbarwna	HydroShield	HON 166F	2C-1.2 HON 1F KN
1034837	Honeywell Avatar Black&Red / Powłoka HydroShield / Soczewki szare	● Szara	HydroShield	HON 166F	5-3.1 HON 1F KN
1034838	Honeywell Avatar Black&Red / Powłoka utwardzana / Soczewki I/O	I/O	Powłoka utwardzana	HON 166F	5-1.7 HON 1F

Oznaczenie soczewek

Klasa optyczna 1:

brak dystorsji optycznej
(zatwierdzone do stałego noszenia)

Odporność mechaniczna

F: uderzenie: 45 m/s

T: odporność gwarantowana między -5 i 55°C

K: Odporność na uszkodzenia powierzchni
drobnymi cząstkami

N: Odporność na parowanie

Parametry i obszar stosowania filtra

Kod (obszar zastosowania)

2: filtr UV

5: filtr słoneczny

Postrzeganie kolorów:

C: niezmienione postrzeganie kolorów

Klasa zabezpieczeń:

1.2 do 6: poziom filtrowania światła widzialnego

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

POLSKA

Honeywell Sp. z o. o.

ul. Kalwaryjska 69

30-504 Kraków

Phone: +48 12 656 57 31

Fax: +48 12 656 14 54

Email: info-poland.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

**PYTANIA TECHNICZNE PROSIMY KIEROWAĆ DO DZIAŁU
WSPARCIA TECHNICZNEGO ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ**

Darmowe połączenie: 00 800 33442803

(darmowe połączenia w Europie)

Telefon: +44(0) 1698 647 087 (połączenia płatne)

Email: IS.PPETECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

11-18-979 PL - 11/2018
©2018 Honeywell International Inc.

Honeywell
THE POWER OF **CONNECTED**