

## Diamond Tread

### Mata na stanowiska spawalnicze

- Wytrzymała, dwuwarstwowa mata z podłożem piankowym gwarantującym wysoki komfort i doskonałe właściwości antyzmęczeniowe.
- Wytrzymała górna powierzchnia z PCV o chropowatej fakturze zapewnia przyczepność.
- Ognioodporność górnej powierzchni Cfl-s1.
- Temperatura robocza: od 0°C do +55°C.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.

## Specyfikacja techniczna

<b>Wykończenie powierzchni:</b>	Piramidowa
<b>Wysokość produktu:</b>	12,5 mm
<b>Temperatura robocza:</b>	od 0°C do +55°C
<b>Metoda instalacji:</b>	Ułożenie luzem
<b>Metoda czyszczenia:</b>	Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią
<b>Ognioodporność:</b>	BS EN 13501-1:2002 Klasa Cfl-s1.
<b>Kraj pochodzenia:</b>	Chiny

Wymiary	Czarny	Waga
0,6 m x 0,9 m	DTB010001	3,70 kg
0,9 m x 1,5 m	DTB010002	9,32 kg
0,9 m x 18,3 m	DTB010003	113,00 kg
0,9 m x metr bieżący	DTB010003C	6,50 kg

