

Gripfoot

Taśmy, listwy oraz płytki o właściwościach antypoślizgowych

- Produkty antypoślizgowe o powierzchni ziarnistej – odporne na ścieranie, z podłożem samoprzylepnym, dostępne w postaci: taśm – uniwersalność zastosowań na powierzchniach podłogowych, w maszynach, pojazdach i na statkach; listew (prostokątne) – przeznaczone do stosowania na stopniach i schodach; płytek (kwadratowe) – doskonale zwiększają bezpieczeństwo na podłogach wyłożonych płytkami.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552 (kat. R13).
- Wysoka odporność na ścieranie i łatwość montażu – po naklejeniu nie utrudnia poruszania się.
- Odporność na warunki środowiskowe – możliwość stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.
- Zapewnia dodatkową przyczepność na gładkich i mokrych powierzchniach – niweluje ryzyko poślizgu i upadku.



Dostępne kolory



Wersje ostrzegawcze



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Grys ścierny składający się z tlenku glinu związany z podłożem polimerowym. Podkład z akrylowej emulsji klejącej na bazie rozpuszczalnika. Produkt wyposażony w odporną na wilgoć warstwę uwalniającą.
Wykończenie powierzchni:	Ziarnista
Temperatura robocza:	od -10°C do +60°C
Odporność chemiczna:	Brak
Zalecane środowisko pracy:	Wewnętrzne / zewnętrzne.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Schody, drabiny, rampy, chodniki, pojazdy i łodzie.
Metoda instalacji:	Przykleić do podłoża.
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R13).
Kraj pochodzenia:	Tajwan
Przyczepność powłoki:	2,5 kg/1"
Grubość powłoki:	1,0 mm ±0,05 mm.
Pozostałość rozpuszczalnika:	0.01
Opór oddzielania:	13 kg/m ²

Taśmy	Żółty	Czerwony	Zielony	Luminous
50 mm x 18,3 m	GF070002	GF030002	GF040002	GF110002
	Clear	Czarny/Żółty	Czerwony/Biały	
	GF120002	GF010702	GF031002	
Taśmy	Czarny	Taśmy	Czarny	
25 mm x 18,3 m	GF010001	102 mm x 18,3 m	GF010003	
50 mm x 18,3 m	GF010002	152 mm x 18,3 m	GF010004	
Płytki				Czarny
140 mm x 140 mm (10 sztuk)				GF010005
Listwy				Czarny
152 mm x 610 mm (10 sztuk)				GF010006