

Toughrib

Solidność, wysoka wytrzymałość, odporność na brud

- Prążkowana, szorstka nawierzchnia dywanowa o wysokiej wytrzymałości.
- Włókna polipropylenowe skutecznie usuwają brud i wilgoć.
- Zanieczyszczenia są gromadzone w „kanalikach” dywanu.
- Odporna na promieniowanie UV.
- Reakcja na ogień: Euroclass EN 13501-1.



Dostępne kolory



Antracyt



Czerwony



Zielony



Brązowy



Szary

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Polipropylen 80%, poliester 20%
Podkład:	PVC (ISO 2424)
Wykończenie powierzchni:	Prążkowana
Wysokość produktu:	6 mm ±0,5 mm
Zalecane strefy:	Wewnętrzne strefy wejściowe i obszary przejściowe o małym lub średnim natężeniu ruchu.
Typowe zastosowania:	Hole, korytarze, obszary wejściowe i przejściowe.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzyć warstwę wierzchnią

Wymiary	Antracyt	Czerwony	Zielony	Waga
0,6 m x 0,9 m	TR010001	TR030001	TR040001	1,20 kg
0,8 m x 1,2 m	TR010004	TR030004	TR040004	2,50 kg
0,9 m x 1,5 m	TR010002	TR030002	TR040002	3,30 kg
1,2 m x 1,8 m	TR010003	-	-	8,05 kg
Wymiary	Brązowy	Szary	Waga	
0,6 m x 0,9 m	TR050001	TR060001	1,20 kg	
0,8 m x 1,2 m	TR050004	TR060004	2,50 kg	
0,9 m x 1,5 m	TR050002	TR060002	3,30 kg	