

VeriShield™ VS120H NAUSZNIKI PASYWNE NAHEŁMOWE

Honeywell

INFORMACJA O PRODUKCIE

Rev.:
01

Date:
2019.06.18

HOWARD
LEIGHT

SPECYFIKACJA

ARTYKÓŁ			VeriShield Pasywne nauszniki nahełmowe, VS120H		
NR		1035122-VS			
REGION		EMEA			
KOD KRESKOWY	Box	7312550351222			
	Case	17312550351229			
WEIGHT		195g			
AKCESORIA	Zestaw hig	1035136-VS			
	Nakładki - Cool Pads	1000365			
JEDNOSTKA SPRZEDAŻY	Box	1 EA			
	Case	10 boxes			
OBJETOŚĆ	Box	L145*W105*H170mm 2.59dm^3			
	Case	L540*W305*H202mm 33.27dm^3			
MATERIAŁ	Box	Karton			
	Case	Karton falisty			



NR	CZEŚĆ	MATERIAŁ	KOLOR
1	Muszla	ABS	NCS 8500-N
2	Wieniec	PP	NCS 8500-N
3	Pierścień	Silikon	NATURAL
4	Pianka tłumiąca	Pianka PU	PMS 7621C
5	Poduszka	PVC/Pianka PU	NCS 9000-N
6	Prowadnica	POM	NCS 9000-N
7	Pałak	PU/Pianka/Stal	NCS 9000-N

VeriShield™ VS120H NAUSZNIKI PASYWNE NAHEŁMOWE

Honeywell

HOWARD
LEIGHT

INFORMACJA O PRODUKCIE

Rev.:
01

Date:
2019.06.18

TARYFA CELNA

39269099

KRAJ POCHODZENIA

China

ZAKRES TEMPERATUR

0°C to +55°C/32°F to +131°F

OZNAKOWANIE PRODUKTU

"Honeywell HOWARD LEIGHT" - cup

"VS120H" – cup

SNR

VeriShield™ VS120H Nauszniki Pasywne Nahełmowe, test zgodny z EN 352-1:2002.

Częstotliwość Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Wartość średnia, dB	19.3	21.6	29.0	32.1	36.2	36.1	39.7	
Odchylenie standardowe, dB	4.2	3.3	2.8	2.5	3.1	3.4	3.4	30 dB
Oczekiwana ochrona, dB	15.1	18.2	26.3	29.6	33.1	32.7	36.3	

H=33 dB M=28 dB L=21 dB

For more information

www.honeywellsafety.com

Honeywell Industrial Safety

9680 Old Bailes Road, Fort Mill, SC 29707

Phone: 803-835-8000

Fax: 401-232-3110