



Ringmat

Wyjątkowo wytrzymała mata gumowa

- Doskonale sprawdza się w wymagających warunkach, np. w miejscach narażonych na przymrozki oraz śnieg.
- Zapewnia doskonale właściwości antypoślizgowe – zgodne z normą EN 13552 (kat. R10).
- Odporna na promienie UV i temperatury od -20°C do +160°C.
- Wypukła powierzchnia usuwa zanieczyszczenia i brud z obuwia. Dostępne wersje: Honeycomb („plaster miodu”) oraz Octomat („ośmiokąt”).
- Wersja Octomat oferuje dodatkowe wkładki szczotkowe zwiększające skuteczność usuwania brudu z obuwia.
- Opcjonalnie: maty o klasie reakcji na ogień zgodnej z normą DIN 4102 (B1).
- Dostępne łączniki umożliwiające łączenie wykładzin w celu pokrycia większych obszarów.

Dostępne opcje



Plaster Miodu



Ośmiokąt



Specyfikacja techniczna

Materiał:	NBR
Wykończenie powierzchni:	Powierzchnia ośmioboczna/plaster miodu z otworami.
Wysokość produktu:	23 mm
Temperatura robocza:	od -20°C do +160°C
Zalecane strefy:	Zewnętrzne lub wewnętrzne strefy wejściowe o bardzo dużym lub intensywnym natężeniu ruchu.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Obszary wejściowe, za barem i na terenach narciarskich.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Odkurzyć na mokro/sucho lub po prostu zmyć węžem
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Kraj pochodzenia:	Indie

Ośmiokąt			Nr produktu	Waga
0,4 m x 0,6 m			RM010012	2,10 kg
0,6 m x 0,8 m			RM010009	6,00 kg
0,5 m x 1 m			RM010013	7,5 kg
1 m x 1,5 m			RM010003	15,00 kg
Plaster Miodu			Nr produktu	Waga
0,4 m x 0,6 m			RM010011	1,80 kg
0,6 m x 0,8 m			RM010006	3,60 kg
0,8 m x 1,2 m			RM010001	7,20 kg
1 m x 1,5 m			RM010002	14,00 kg
Akcesoria	Czarny	żółty	Niebieski	Waga
Szczotki	RM010001B	RM070001B	RM020001B	0,01 kg
	Zielony	Szary	Czerwony	Waga
	RM040001B	RM060001B	RM030001B	0,01 kg
			Czarny	Waga
Łącznik			RM010004	0,01 kg