

**PRIME MID S3 HI CI SRC**

Réf : 6246173 – rozmiary : 35-49  
EN ISO 20345 : 2011 S3 HI CI SRC ESD

Model **100% bez elementów metalowych**

**Opis techniczny**

- Wysokiej jakości wodoodporna i oddychająca mikrofibra
- Materiał o wysokiej wytrzymałości
- Uszczelnione mieszki boczne w języku buta
- Artico 3D nowej generacji tkanina pokrywająca całą stopę
- Miękki kołnierz – maksymalny komfort
- Wzmocniona część tyła w okolicach pięty
- Wzmocniona część przednia, dodatkowy materiał nad podnoskiem
- Wysoki poziom higieny – antybakteryjne materiały we wnętrzu, nowa wymienna wkładka – antystatyczna, ergonomiczna, z doskonałą absorpcją potu i wilgoci
- Możliwość zmiany tęgłości obuwia (za pomocą dostępnych wymiennych wkładek – jako akcesoria)

**200J – podnosek nowej generacji z włókna szklanego**

- Ultra lekki (50% lżejszy niż podnosek stalowy).
- Nie magnetyczny, izoluje termicznie, odporny na odkształcenia
- Nie metaliczna wkładka antyprzkluciowa w podeszwie FLEXIUM™ (1100 N)
- Ultra lekka i bardzo elastyczna
- Nie magnetyczna, izoluje termicznie
- Wkładka antyprzkluciowa chroni całą powierzchnię stopy

**Podeszwa zewnętrzna – dane techniczne.**

- 4 wskaźniki sygnalizujące zużycie warstwy zewnętrznej
- Odblaskowe wstawki po bokach podeszwy
- Zgodność ESD
- Absorpcja energii w części piętowej
- Poliuretan o podwójnej gęstości: PU-TPU
  - Warstwa komfortowa wewnętrzna o gęstości 0.5
  - Warstwa ścieralna zewnętrzna o gęstości 1
  - Bardzo wysoki współczynnik antypoślizgowości dzięki nowej formie bieżnika podeszwy i szerokiej części pięty
- ENISO20345: 2004: SRC (wartości dla rozmiaru 42)
- Podłoże stalowe: 0.20 część pięty ( norma minimum 0.13)
- Część przednia 0.24 (norma minimum 0.18)
- Podłoże ceramiczne: 0.33 część pięty (norma minimum 0.28)
- Część przednia 0.40 (norma minimum 0.31)
  - Absorpcja energii > 35 J ( norma minimum 20J )
  - Wyjątkowa odporność na ścieranie:
- Utrata objętości <150 mm<sup>3</sup> (przy obciążeniu poniżej 10 newton = 1 kg).
  - Odporność na rozerwanie przy rozciąganiu: 650%.
  - Zoptymalizowana odporność na powtarzane odkształcenia > 60,000. ( norma minimum > 30,000)
- (test wykonano za pomocą flexometru MATTIA).
  - Doskonała odporność na węglowodory:
- Zmienna dotycząca objętości ( test 22 godzinny)
- Olej ASTM Nr. 3 zmiana objętości <0.5%
- Izocjan-toluenu (70/30) zmiana objętości <4%
  - Odporność na kwasy i zasady ograniczona do niskiego stężenia

| SRC grip pt 42                 | Flat                                | On heel                             |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tiled floor with NaLS solution | <b>0.39</b><br>(Mini standard 0.32) | <b>0.43</b><br>(Mini standard 0.28) |
| Steel floor with Glycerin      | <b>0.21</b><br>(Mini standard 0.18) | <b>0.13</b><br>(Mini standard 0.13) |

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZGODNOŚĆ Z NORMĄ**

**DYREKTYWA EUROPEJSKA :**  
89/686/CEE

**NORMA :**  
EN ISO 20345 : 2011

**CERTYFIKAT:**  
**0075/797/161/09/19/2658**

**POTWIERDZENIE JAKOŚCI:**  
BVQI ISO 9001  
Version2008

**OZNAKOWANIE :**  
**S3 HI CI SRC**

**WAGA :**  
606g dla rozmiaru 42

