



Zastosowanie (*)

Rękawice stworzone do prac wymagających wysokiej zręczności oraz wysokiej odporności mechanicznej - przede wszystkim na ścieranie. Przeznaczone do pracy zarówno w suchym jak i zaolejonym środowisku, w procesach produkcyjnych, montażowych, serwisowych, w pracach magazynowych, rzemieślniczych... (*)

Charakterystyka produktu

- **Konstrukcja:** rękawica dziana, bezzwowa z elastycznym ściągaczem nadgarstka.
- **Dzianina** poliamidowa.
- **Gęstość ściegu:** 13
- **Pokrycie:** gładki nitril w części chwytnej, grzbiet otwarty
- **Kolory:** szary, biały
- **Actifresh®.**
- **Rozmiary:** 6, 7, 8, 9, 10
- **Pakowanie:**
 - 100 par w kartonie
 - 10 par w zgrzewce



Więcej informacji: www.singer.fr

Zalety produktu

- ✓ **Bezzwowa konstrukcja** zapewnia wysoki komfort użytkowania eliminując ryzyko wystąpienia podrażnień nawet podczas długotrwałych prac. Gwarantuje doskonałą zręczność w kontakcie z drobnymi elementami oraz ogranicza zmęczenie dłoni.
- ✓ Dziany elastyczny nadgarstek.
- ✓ **Włókna poliamidowe** posiadają dużą odporność mechaniczną - przede wszystkim na tarcie. Są również niepodatne na działanie grzybów, pleśni, czy absorpcję wody.
- ✓ Pokrycie gładkim nitrilem zapewnia wysoki poziom ochrony w suchym oraz mokrym (zaolejonym) środowisku.
- ✓ Otwarty grzbiet rękawicy umożliwia swobodną cyrkulację powietrza.
- ✓ Zarządzanie jakością **ISO9001** - pewność i powtarzalność produktu
- ✓ **Bakteriostatyczna impregnacja Actifresh®** skutecznie ogranicza rozwój bakterii, grzybów i pleśni - podwyższa poziom higieny rąk i przedłuża żywotność rękawic.

lekkie prace
w mokrym
środowisku

Zgodność z normami EU:

- **EN420: 2003 +A1 : 2009.** Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań.

- **EN388: 2016.** Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

Produkt jest zgodny z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 dotyczącym Środków Ochrony Indywidualnej. Badanie typu UE (moduł B) wykonane przez SATRA, jednostkę notyfikowaną n°2777.



EN388:2016 Odporność mechaniczna. Informacja o poziomie ochrony.	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	NYM13NIG ▼	EN 388 : 2016  4 1 2 1 X
Odporność na ścieranie (liczba cykli)	100	500	2000	8000	-	4	
Odporność na przecięcie (wskaźnik)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	1	
Odporność na rozdarcie (w Niutonach)	10	25	50	75	-	2	
Odporność na przekłucie (w Niutonach)	20	60	100	150	-	1	
Odporność na przecięcie (zgodnie z normą EN ISO13997) (test TDM)	Poziom A	Poziom B	Poziom C	Poziom D	Poziom E	Poziom F	NYM13NIG
	2	5	10	15	22	30	X

«X» oznacza, że rękawica nie została poddana testowi.

Twój dystrybutor **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety