

15 gauge



Zastosowanie

Rękawice stworzone do prac wymagających wysokiej zręczności oraz odporności mechanicznej - w tym odporności na ścieranie. Rękawice przeznaczone do prac w suchym i mokrym środowisku (również w środowisku zanieczyszczonym - tłustym, bądź zaolejonym), takich jak: wszelkie prace produkcyjne i montażowe, prace projektowe, serwisowe, w przemyśle elektronicznym i precyzyjnym... (*)

Charakterystyka produktu

- **Konstrukcja:** rękawica dziana, bezszwowa z elastycznym ściągaczem nadgarstka
- **Dzianina:** poliestr / elastan
- **Gęstość ścięgu:** 15
- **Pokrycie:** pianka nitrylowa z nakropieniem w części chwytnej, grzbiet otwarty
- **Kolorystyka:** niebieski, czarny
- **Rozmiary:** 8, 9, 10, 11
- **Pakowanie:**
 - 100 par w kartonie
 - 10 par w zgrzewce


www.singer.fr/en/

Zalety produktu

- ✓ Rękawice dziane maszynowo z przędzy poliestr/elastan doskonale dopasowują się do kształtu dłoni oferując najwyższy poziom zręczności oraz niespotykany komfort użytkowania. Materiał pozbawiony jest chropowatości, a rękawice są wolne od zgrubień tworzonych przez szwy, bądź miejsca zgrzewania materiałów.
- ✓ Dzianina poliestrowa posiada dużą odporność mechaniczną na tarcie, jak również na działanie grzybów, pleśni, czy absorpcję wody.
- ✓ Miękkie pokrycie pianką nitrylową podnosi poziom ochrony ale również gwarantuje pewny chwyt w wilgotnych warunkach (wypierając ciecz ze strefy kontaktu).
- ✓ Wysoki poziom ochrony zarówno w suchym, jak i mokrym środowisku (także tłustym i zaolejonym).
- ✓ Brak pokrycia z wierzchu rękawicy umożliwia odpowiednią cyrkulację powietrza.
- ✓ Zarządzanie jakością **ISO9001** - pewność i powtarzalność produktu

lekke prace
w mokrym
środowisku



Zgodność z normami EU:

- **EN 420 : 2003 + A1 : 2009** - Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań
- **EN388: 2016** - Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

Produkt jest zgodny z warunkami określonymi w **ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016** dotyczącym Środków Ochrony Indywidualnej. Kategoria II.

Badanie typu UE (moduł B) wykonane przez **CTC**, jednostkę notyfikowaną n°0075.



EN388:2016 Odporność mechaniczna. Informacja o poziomie ochrony.	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziomy PER100 ▼	EN 388 : 2016  4 1 2 1 X
Odporność na ścieranie (liczba cykli)	100	500	2000	8000	-	4	
Odporność na przecięcie (wskaźnik)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	1	
Odporność na rozdarcie (w Niutonach)	10	25	50	75	-	2	
Odporność na przekłucie (w Niutonach)	20	60	100	150	-	1	4 1 2 1 X
Odporność na przecięcie (zgodnie z normą EN ISO13997) (test TDM)	Poziom A	Poziom B	Poziom C	Poziom D	Poziom E	Poziom F	
	2	5	10	15	22	30	
						Poziom PER100	X

«X» oznacza, że rękawica nie została poddana testowi.

Twój partner **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety

