

15 gauge



Zastosowanie

Rękawice stworzone do prac wymagających wysokiej zręczności oraz odporności mechanicznej - w tym odporności na ścieranie. Rękawice przeznaczone do prac w suchym i mokrym środowisku (również w środowisku zanieczyszczonym - tłustym, bądź zaolejonym) takich jak: różnorodne prace produkcyjne, montażowe, magazynowe, serwisowe, prace w przemyśle elektronicznym i precyzyjnym... (*)

Charakterystyka produktu

- **Konstrukcja:** rękawica dziana, bezszwowa z elastycznym ściągaczem nadgarstka
- **Dzianina:** poliester/elastan
- **Gęstość ścięgu:** 15
- **Pokrycie:** pianka nitrylowa, grzbiet otwarty
- **Kolorystyka:** niebieska dzianina, czarne pokrycie
- **Rozmiary:** 8, 9, 10, 11
- **Pakowanie:**
 - 100 par w kartonie
 - 10 par w zgrzewce


www.singer.fr/en/

Zalety produktu

- ✓ Rękawice dziane maszynowo z przędzy poliester/elastan doskonale dopasowują się do kształtu dłoni, oferując najwyższy poziom zręczności oraz niespotykany komfort użytkowania.
- ✓ Dzianina poliestrowa posiada dużą odporność mechaniczną na tarcie, jak również na działanie grzybów, pleśni, czy absorpcję wody.
- ✓ Miękkie pokrycie pianką nitrylową podnosi poziom ochrony ale również gwarantuje pewny chwyt w wilgotnych warunkach (wypierając ciecz ze strefy kontaktu).
- ✓ Wysoki poziom ochrony w suchym oraz mokrym środowisku (także tłustym i zaolejonym).
- ✓ Brak pokrycia z wierzchu rękawicy umożliwia swobodną cyrkulację powietrza.
- ✓ Zarządzanie jakością ISO9001 - pewność i powtarzalność produktu

lekke prace
w mokrym
środowisku



Zgodność z normami EU

Produkt został przetestowany zgodnie ze standardami określonymi w poniższych normach obowiązujących w Unii Europejskiej:

- **EN420: 2003 +A1:2009** - Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań
- **EN388: 2003: 2016** - Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

Produkt jest zgodny z warunkami określonymi w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EEC dotyczącej Środków Ochrony Indywidualnej oraz jest identyczny z produktem ŚOI (kategoria II), który jest przedmiotem świadectwa zgodności WE wydanego przez jednostkę certyfikującą **CTC, n°0075**.



EN388: 2016 Odporność Mechaniczna informacja o poziomie ochrony	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	PER200	EN388: 2016  4 1 2 1 X
Odporność na ścieranie (liczba cykli)	100	500	2000	8000	-	4	
Odporność na przecięcie - Couptest (wskaźnik)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	1	
Odporność na rozdarcie (w Niutonach)	10	25	50	75	-	2	
Odporność na przekłucie (w Niutonach)	20	60	100	150	-	1	
	Poziom A	Poziom B	Poziom C	Poziom D	Poziom E	Poziom F	PER200
Odporność na przecięcie zgodnie z EN ISO 13977 (w Niutonach)	2	5	10	15	22	30	X (nie testowano)

Twój partner **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety