



Przykłady zastosowań (*)

Rękawice przeznaczone do wykonywania ciężkich prac związanych z obsługą narzędzi trzymanyh w ręku lub prowadzonych rękami, a będących źródłem drgań mechanicznych, np. młotów udarowych, szlifierek, kosiarek. Rękawice ograniczają transmisję drgań z uchwytów i rękojeści urządzeń do rąk operatorów. Tym samym zmniejszają ryzyko trwałych zmian chorobowych w organizmie, zwanych zespołem wibracyjnym.

Charakterystyka produktu

- ✓ **Konstrukcja:** dziana, bezszwowa. Elastyczny mankiet.
- ✓ **Gęstość ściegu:** 7.
- ✓ **Materiał:** dzianina poliestrowo-nylonowa.
- ✓ **Pokrycie:** w części chwytnej pianka lateksowa uformowana w bloczki/poduszki amortyzujące.
- ✓ **Kolor:** czarny.
- ✓ **Rozmiary:** 9 i 10.
- ✓ **Pakowanie:** - 50 par w kartonie.
- 5 par w zgrzewce.



(sprzedawane wyłącznie w wersji z etykietą wiszącą ref. CVBR)

Więcej informacji na stronie : www.singer.fr/uk

Zalety produktu

- ✓ **Bezszwowa konstrukcja** podnosi komfort użytkowania (brak zgrubień tworzonych przez szwy czy punkty zgrzewania materiału).
- ✓ **Wentylowany grzbiet** dla lepszej wentylacji dłoni.
- ✓ Pokrycie blokami materiału ogranicza transmisję drgań lecz spełnia również funkcję antypoślizgową
- ✓ **Tkany, dzianinowy mankiet** zapewnia większą elastyczność i lepsze dopasowanie rękawic.

Zgodność z normami EU:

- **EN 420: 2003 + A1 : 2009** - Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań
 - **EN 388: 2016** - Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.
 - **EN ISO 10819 2013:** Drgania i wstrząsy mechaniczne -- Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne -- Pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora
- Produkt jest zgodny z warunkami określonymi w **ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016** dotyczącym Środków Ochrony Indywidualnej. **Kategoria II.**
Badanie typu UE (**moduł B**) wykonane przez **SATRA**, jednostka notyfikowana n°2777.



EN388:2016 Odporność mechaniczna. Informacja o poziomie ochrony.	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziomy ▼
Odporność na ścieranie (liczba cykli)	100	500	2000	8000	-	4
Odporność na przecięcie (wskaźnik)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	1
Odporność na rozdarcie (w Niutonach)	10	25	50	75	-	4
Odporność na przekłucie (w Niutonach)	20	60	100	150	-	2
Odporność na przecięcie (zgodnie z normą EN ISO13997)(test TDM)	Poziom A	Poziom B	Poziom C	Poziom D	Poziom E	Poziom F
	2	5	10	15	22	30
«X» oznacza, że rękawica nie została poddana testowi.						

EN 388 : 2016



4 1 4 2 X

EN ISO 10819: 2013	Poziom wymagany	Wynik VBR
TRM wartość średnia skorygowanego współczynnika przenoszenia drgań przez rękawicę w zakresie częstotliwości 32–200 Hz	≤0.90	0.865
TRH wartość średnia skorygowanego współczynnika przenoszenia drgań przez rękawicę w zakresie częstotliwości 200–1250 Hz	≤0.60	0.598

Twój partner **SINGER® SAFETY**

SINGER®

safety