



Wielowarstwowa konstrukcja



Zastosowanie (*)

Specjalistyczne rękawice stworzone do prac precyzyjnych wykonywanych w niskich temperaturach. Wykorzystywane w chłodniach, pracach budowlanych, publicznych i transportowych oraz wszelkiej aktywności wykonywanej w warunkach zimowych.

Charakterystyka produktu

- ✓ **Konstrukcja:** bezszwowa, dziana, dwuwarstwowa, poliamidowa część zewnętrzna, część wewnętrzna tkanina polarowa. Mankiet elastyczny.
- ✓ **Gęstość ścięgu:** 15.
- ✓ **Pokrycie:** w części chwytnej HPT™ (Hydropellent Technology), grzbiet bez pokrycia. Actifresh®.
- ✓ **Kolory:** czarny.
- ✓ **Rozmiary:** 7, 8, 9, 10, 11, 12.
- ✓ **Pakowanie:** 50 par w kartonie
5 par w zgrzewce.



Więcej na : www.singer.fr/uk

Najważniejsze atuty

- **Pokrycie HPT™** (Hydropellent Technology). Materiał tworzy elastyczną, gąbczastą powłokę, która wypycha ciecz ze strefy kontaktu, co pozwala na pewny chwyt nawet w mokrym i zaolejonym środowisku! Podczas produkcji pokrycia, cząsteczki powietrza zostają trwale zamknięte w powłoce, zapewniając dodatkową amortyzację drgań. Formuła pozostaje elastyczna nawet do -50°C !
- Ciepła podszewka z polaru zapewnia doskonałą izolację bez utraty elastyczności, manualności i komfortu użytkowania produktu.
- **Technologia Actifresh®** skutecznie ograniczająca rozwój bakterii, grzybów i pleśni - podwyższa poziom higieny rąk i przedłuża żywotność rękawic.
- Zarządzanie jakością **ISO9001** - pewność i powtarzalność produktu.
- **Certyfikat Oeko-Tex®** Standard 100. Gwarancja użycia najwyższej jakości, przyjaznych materiałów.

Zgodność z normami EU:

- **EN420 : 2003 +A1 : 2009.** Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań
- **EN 388 : 2016.** Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
- **EN 511 : 2006.** Rękawice chroniące przed zimnem

Produkt jest zgodny z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 dotyczącym Środków Ochrony Indywidualnej.

Badanie typu UE (moduł B) wykonane przez **SATRA**, jednostkę notyfikowaną n°0321.

EN 388 : 2016



3 2 3 1 X

EN 511: 2006



X 2 X



Cat II

Twój dystrybutor **SINGER® SAFETY**

SINGER®

safety

**EN 388: 2016. Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi**

EN388:2016 Odporność mechaniczna. Informacja o poziomie ochrony.	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziomy NI00 ▼	EN 388 : 2016  3 2 3 1 X
Odporność na ścieranie (liczba cykli)	100	500	2000	8000	-	3	
Odporność na przecięcie (wskaźnik)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	2	
Odporność na rozdarcie (w Niutonach)	10	25	50	75	-	3	
Odporność na przekłucie (w Niutonach)	20	60	100	150	-	1	
Odporność na przecięcie (zgodnie z normą EN ISO13997) (test TDM)	Poziom A	Poziom B	Poziom C	Poziom D	Poziom E	Poziom F	Poziom NI00
	2	5	10	15	22	30	X
«X» oznacza, że rękawica nie została poddana testowi.							

Pomiary wykonane na dłoni fabrycznie nowych, nieużywanych wcześniej rękawicach.

Należy pamiętać, że w przypadku rękawic z dwiema lub więcej warstwami ogólna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla wydajność najbardziej zewnętrznej warstwy.

Rękawice spełniające wymagania odporności na przekłucie mogą być nieodpowiednie do ochrony przed ostro zakończonymi przedmiotami, takimi jak igły iniekcyjne.

EN 511: 2006. Rękawice chroniące przed zimnem	Poziom osiągnięty ▼	Maksymalny poziom ▼	EN 511: 2006
Zimno konwekcyjne	X	4	 X 2 X
Zimno kontaktowe	2	4	
Przenikalność wody	X	1	
«X» oznacza, że rękawica nie została poddana testowi.			
Mokre, przemoczone rękawice mogą stracić swoje właściwości izolacyjne.			