

POZIOM

D

SINGER

Made under

ISO 9001

Zastosowanie(*)

Rękawice stworzone do prac wymagających wysokiej zręczności oraz skutecznej ochrony przed urazami mechanicznymi, w tym przed przecięciem (poziom D), takich jak np.: przemysłowe prace montażowe i produkcyjne, produkcja lin, kabli, przenoszenie produktów o fakturze, krawędziach mogących powodować ryzyko skaleczenia dłoni (*)

Charakterystyka produktu

- Konstrukcja:** rękawica dziana, bezszwowa z elastycznym nadgarstkiem.
- Materiał:** HDPE oraz inne włókna techniczne (nylon, okryte włókna szklane)
- Gęstość ściegu:** 13.
- Pokrycie:** w części chwytnej wysokiej jakości poliuretan PU, grzbiet otwarty.
- Rozmiary:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Pakowanie:** karton 100 par zgrzewki po 10 par



Więcej informacji na stronie: www.singer.fr/uk

Zalety produktu:

- Bezszwowa konstrukcja** oferująca niespotykany komfort użytkowania i ograniczająca zmęczenie dłoni. Materiał pozbawiony jest chropowatości, nie występują zgrubienia powodowane przez szwy. Proces dziania zapewnia naturalną elastyczność - gwarancję doskonałego dopasowania produktu do dłoni użytkownika.
- Dzianinowy, elastyczny nadgarstek** - łatwe zakładanie i doskonałe spasowanie rękawic
- Wysokiej jakości włókna HDPE** zapewniające najlepszą ochronę przed urazami mechanicznymi oraz długi okres użytkowania produktu.
- Pokrycie dłonicy** - poliuretanowe (PU) oblanie części chwytnej podnosi poziom ochrony i gwarantuje pewny chwyt.
- Grzbiet bez pokrycia - optymalna oddychalność.
- Zarządzanie jakością produkcji **ISO 9001** - niezmiennie wysoka jakość i powtarzalność produktu.

Ochrona przed przecięciem

Zgodność z normami EU:

- **EN 420 : 2003 + A1 : 2009** - Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań

- **EN388: 2016** - Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

Produkt jest zgodny z warunkami określonymi w **ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016** dotyczącym Środków Ochrony Indywidualnej. Badanie typu UE (**moduł B**) wykonane przez **CTC**, jednostkę notyfikowaną n°0075.

CE

EN388:2016 Odporność mechaniczna. Informacja o poziomie ochrony.	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziomy PHD135PU ▼	EN 388 : 2016 4 X 4 3 D
Odporność na ścieranie (liczba cykli)	100	500	2000	8000	-	4	
Odporność na przecięcie (wskaźnik)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	X	
Odporność na rozdarcie (w Niutonach)	10	25	50	75	-	4	
Odporność na przekłucie (w Niutonach)	20	60	100	150	-	3	
Odporność na przecięcie (zgodnie z normą EN ISO13997) (test TDM)	Poziom A	Poziom B	Poziom C	Poziom D	Poziom E	Poziom F	
	2	5	10	15	22	30	Poziom PHD135PU D

«X» oznacza, że rękawica nie została poddana testowi.

Twój partner **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety

(*) Przykłady zastosowań zostały podane wyłącznie w formie informacyjnej. To użytkownik podejmuje ostateczną decyzję o wykorzystaniu danego środka ochrony indywidualnej. Przed zastosowaniem wybranego środka prosimy o wnikliwe zapoznanie się z instrukcją dołączoną do produktu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z organem uprawnionym do określania stopnia ryzyka i poziomu koniecznej ochrony przy wykonywaniu danej pracy, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w danym kraju.