

# Jednorazowe półmaski filtrujące 3M



## Seria komfort, składane: 3M™ Aura™ 9300+

Nowe półmaski 3M™ Aura™ 9300+ są rezultatem ciągłego dążenia 3M do zwiększenia komfortu. Mają wiele niezwykłych cech. Powstały z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i materiałów, ale równocześnie zachowały wiele zalet, które zdecydowały o wyjątkowej popularności serii 9300. Nowe cechy to: technologia filtracyjna

gwarantująca niskie opory oddychania (ułatwia oddychanie przez całą zmianę), tłoczony panel górny (redukuje parowanie okularów), wyprofilowane krawędzie (poprawiają dostosowanie do okularów) oraz innowacyjna patka podbródkowa (ułatwia dopasowanie do twarzy).

### Cechy i zalety:

#### Składana – opatentowana 3-panelowa konstrukcja

- + Unikalna 3-panelowa konstrukcja dopasowuje się do wszelkiego rodzaju rozmiarów i kształtów twarzy.
- + Dostosowuje się do ruchów twarzy.
- + Odporna na zapadanie się: idealna do pracy w gorącym i wilgotnym środowisku.

#### NOWOŚĆ! Wyprofilowana blaszka nosowa

- + Zakrzywiony, niskoprofilowy design.
- + Dobrze dopasowuje się do nosa i konturów oczu.
- + Zapewnia dobre pole widzenia oraz wspomaga kompatybilność z okularami.

#### NOWOŚĆ! Technologia filtracyjna niskich oporów oddychania

- + Łączy zalety filtrującego materiału elektretowego 3M z technologią filtracyjną dla niskich oporów oddychania.
- + Łatwiejsze oddychanie i zwiększony komfort.

#### NOWOŚĆ! Tłoczony panel górny

- + Pomaga zmniejszyć parowanie okularów.

#### Zawór 3M™ CoolFlow™

- + Efektywna likwidacja nagromadzonego ciepła zapewnia przyjemne uczucie chłodu i bardziej komfortowe użytkowanie.
- + Odprowadza wydychane powietrze i zmniejsza ryzyko parowania okularów.

#### NOWOŚĆ! Innowacyjna patka podbródkowa

- + Ułatwia składanie i dopasowanie do twarzy, pomagając osiągnąć optymalne dopasowanie.


#### Kompatybilny:

- + Z okularami 3M,
- + Ze środkami ochrony słuchu 3M.

#### Komfort dla głowy i twarzy

- + Duża i miękka pianka nosowa oraz gładka, wewnętrzna wyściółka są wyjątkowo delikatne dla skóry i zapewniają komfort.

Technologia filtracyjna niskich oporów oddychania 3M



Składana 3-panelowa konstrukcja



Zawór 3M™ CoolFlow™



Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ 9322+  
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D.  
Ochrona: pyły/mgły.  
Zakres użycia: do 12 x NDS.

FFP2



#### Indywidualne pakowanie

- + Higieniczne pakowanie chroni półmaskę przed zanieczyszczeniem przed użyciem.
- + Pozwala na praktyczne przechowywanie i dystrybucję w miejscach pracy.



Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ 9310+



FFP1

Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ 9310+  
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D.  
Ochrona: pyły/mgły.  
Maksymalny poziom ochrony: do 4 x NDS.



FFP2

Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ 9320+  
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D.  
Ochrona: pyły/mgły.  
Maksymalny poziom ochrony: do 12 x NDS.



Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ 9312+



FFP1

Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ 9312+  
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D.  
Ochrona: pyły/mgły.  
Maksymalny poziom ochrony: do 4 x NDS.



FFP3

Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ 9330+  
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D.  
Ochrona: pyły/mgły.  
Maksymalny poziom ochrony: do 50 x NDS.



FFP3

Półmaska filtrująca 3M™ Aura™ 9332+  
Klasyfikacja: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D.  
Ochrona: pyły/mgły.  
Maksymalny poziom ochrony: do 50 x NDS.



FFP3

Półmaska filtrująca z zakrytym zaworem 3M™ 1883  
Klasyfikacja: spełnia wymagania norm EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D i EN14683:2005.  
Rodzaj IIR (maski chirurgiczne – wymagania i metody badań).  
Ochrona: cząstki ciał stałych i nielotne cząstki cieczy.  
Maksymalny poziom ochrony: do 50 x NDS.

