

POZYCJONERY SPAWALNICZE

Przemysłowe pozycjonery spawalnicze o nośności od 10kg do 600kg to idealne narzędzie do manipulacji elementem spawanym w prostych lub półautomatycznych procesach technologicznych. Charakteryzują się niezwykłą uniwersalnością, pozwalając na prowadzenie procesu spawania w optymalnej pozycji i przyczyniając się tym samym do poprawy jakości spawanych wyrobów. Wykorzystane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają bezpieczną obsługę oraz bezawaryjną pracę. Wszystkie pozycjonery umożliwiają pochylenie tarczy w zakresie 0 - 90°. Stół wyposażony jest w montażowe rowki przyłączeniowe do mocowania uchwytów i szczęk. Urządzenia posiadają płynną regulację prędkości obrotowej, oraz możliwość wyboru kierunku obrotu. Pedał sterowniczy umożliwia zdalne sterowanie (start – stop).



	BY-10	BY-10T
Napięcie zasilania	AC 230V 50Hz	AC 230V 50Hz
Moc silnika obracającego	24V 15W	24V 15W
Nośność przy poziomym ustawieniu stołu	10 kg	10 kg
Nośność przy maksymalnym pochyleniu stołu	5 kg	5 kg
Środek ciężkości	-	-
Mimośród	-	-
Średnica stołu	180 mm	180 mm
Zakres regulacji pochylenia stołu	0-90°	0-90°
Zakres regulacji prędkości obrotowej stołu	2 – 10 obr/min	2 – 10 obr/min
Wymiary gabarytowe	250 x 270 x 225 mm	670 x 270 x 625mm
Nr katalogowy	BY1015RPM	BY10T



	BY-100	BY-300	BY-600
Napięcie zasilania	AC 230V 50Hz	AC 230V 50Hz	AC 230V 50Hz
Moc silnika obracającego	120 W	200 W	200 W
Nośność przy poziomym ustawieniu stołu	100 kg	300 kg	600 kg
Nośność przy maksymalnym pochyleniu stołu	50 kg	150 kg	300 kg
Środek ciężkości	100 mm	150 mm	150 mm
Mimośród	100 mm	150 mm	150 mm
Średnica stołu	180 mm	450 mm	650 mm
Zakres regulacji pochylenia stołu	0-90°	0-90°	0-90°
Zakres regulacji prędkości obrotowej stołu	1 – 7 obr/min	0,3 – 2,5 obr/min	0,2 – 1,8 obr/min
Wymiary gabarytowe	500 x 442 x 418 mm	500 x 500 x 501 mm	780 x 705 x 693 mm
Nr katalogowy	BY10075RPM	BY30025RPM	BY60025RPM