

Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ +



Karta danych technicznych

Opis produktu

Gama lekkich hełmów ochronnych 3M™ FirstBase™ + została zaprojektowana, by zapewnić ochronę głowy użytkownika w różnych miejscach pracy o niewielkim zagrożeniu.

Dostępne są w różnych kolorach i z daszkami o różnej długości w celu spełnienia różnorodnych wymagań w miejscu pracy.

System mocowania obejmuje dwuczęściowy, regulowany pasek, składający się z czarnej, tkaninowej taśmy i czarnej, elastycznej pętli.

Dopasowanie lekkich hełmów ochronnych można regulować za pomocą czarnego, plastikowego suwaka, łączącego obie części systemu mocowania.

Główne cechy:

- Dostępne w różnych kolorach i w wersjach z różnymi długościami daszka 25 mm (krótki daszek), 55 mm (średni daszek) lub 70 mm (daszek standardowy)
- Modne i lekkie, zachęcające pracowników do noszenia, dzięki swojemu nowoczesnemu wyglądowi
- Elastyczna konstrukcja skorupy hełmu wykonana została z trwałego tworzywa sztucznego ABS
- Wyprofilowany nad uszami, by zapewnić kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
- Lekki hełm ochronny wykonany z tkaniny nadającej się do prania w pralce
- Posiada oznaczenie CE, spełnia wymagania normy EN 812:2012
- Chroni głowę przed urazami, uderzeniami i otarciami skóry głowy spowodowanymi przez nieruchome obiekty
- Nie wolno stosować w środowiskach pracy wymagających noszenia hełmu ochronnego
- Obwód głowy 52-65 cm

Typowe zastosowania

Gama lekkich hełmów ochronnych FirstBase + została zaprojektowana, by zapewnić ochronę przed uderzeniem głową w twarde, nieruchome przedmioty, co może spowodować otarcia lub inne powierzchowne urazy. Lekkie hełmy ochronne nie są przeznaczone o ochrony przed spadającymi lub rzuconymi przedmiotami, podwieszonymi obciążeniami, ani nie oferują takiego samego poziomu ochrony, jak przemysłowy hełm ochronny spełniający wymagania normy EN 397:2012.

Typowe zastosowania i środowiska, w których wykorzystuje się lekkie hełmy ochronne, obejmują personel pracujący przy produkcji i konserwacji w sektorze lotniczym, kosmicznym, motoryzacyjnym i utrzymania ruchu. Są one także wykorzystywane przez pracowników branży transportowej i logistycznej, handlowców pracujących w środowiskach, gdzie nie występuje ryzyko związane ze spadającymi przedmiotami np. w policji.

Dostępne kolory:

- Czarny
- Granatowy
- Niebieski
- Szary



Specyfikacja techniczna

Waga	180 g /ABS
Materiał	70% bawełna 30% nylon
Umiejscowienie siatki	Z boku
Potnik	Chłonna tkanina - 56,5% poliester, 43,5% tkanina mineralna
Pianka	Kopolimer etylenu i octanu winyłu (EVA)
Pasek do regulacji	Elastyczny
Klamra do regulacji	POM (Poliacetal)
Długość daszka	25 mm (krótki daszek), 55 mm (średni daszek), 70 mm (daszek standardowy)

Konserwacja/czyszczenie

Tkaniny, z których wykonane są wszystkie modele lekkich hełmów ochronnych FirstBase + nadają się do prania w pralce. Podczas czyszczenia modeli FirstBase + należy przestrzegać poniższych instrukcji prania.



Informacje dotyczące produktów:

Referencja produktu	Opis produktu	Nr magazynowy 3M
HC22NB FB+ NB	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, standardowy daszek (70 mm), granatowy, 2014278	7100206561
HC22NB/RP FB+ NB	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, średni daszek (55 mm), granatowy, 2014280	7100206582
HC22NB/MP FB+ MP NB	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, krótki daszek (25mm), granatowy, 2018529	7100206581
HC22GY FB+ GREY	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, standardowy daszek (70 mm), szary, 2014298	7100206560
HC22GY/RP FB+ RP GRY	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, średni daszek (55 mm), szary, 2014300	7100206559
HC22GY/MP FB+ MP GRY	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, krótki daszek (25mm), szary, 2018550	7100207096
HC22BLK/RP FB+ BLK	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, średni daszek (55 mm), czarny, 2014284	7100206562
HC22BLK FB+ BLK	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, standardowy daszek (70 mm), czarny, 2014282	7100206586
HC22RB FB+ RYBL	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, standardowy daszek (70 mm), niebieski, 2014286	7100206593
HC22RB/RP FB+ RP RYBL	3M™ First Base™ + Lekki hełm ochronny, średni daszek, (55 mm), niebieski, 2014288	7100208068

3M Poland Sp. z o.o.
Dział Bezpieczeństwa Pracy 3M
Al. Katowicka 117,
Kajetany k/Warszawy
05-830 Nadarzyn
Tel. +48 22 739 60 00
faks: +48 22 739 60 01



Oznaczenia, użytkowanie i przechowywanie lekkich hełmów ochronnych

Lekkie hełmy ochronne należy wymieniać po 2-5 latach od momentu rozpoczęcia użytkowania, w zależności od stopnia zużycia. Trudne i wymagające warunki mogą wymagać wcześniejszej wymiany hełmu.

By zapewnić optymalne działanie, wszystkie części lekkiego hełmu ochronnego muszą być odpowiednio przechowywane, konserwowane, czyszczone i nie mogą być uszkodzone. W przypadku codziennego stosowania, a w szczególności w przypadku użytkowania lekkiego hełmu ochronnego na dworze, 3M zaleca użycie hełmu po dwóch latach.

W niektórych przypadkach obniżone parametry użytkowe mogą uwidocznić się już po upływie krótszego czasu. W przypadku zastosowań w pomieszczeniach i użytku okazjonalnego szacunkowy czas przydatności lekkiego hełmu ochronnego do użytku wynosi do 5 lat.

Oznaczenia na lekkich hełmach ochronnych są wymogiem certyfikacji. Pomagają użytkownikom określić ich przeznaczenie. Lekki hełm ochronny posiada bardzo ważne informacje umieszczone na skorupie, z którymi użytkownik powinien się koniecznie zapoznać.

Na środku oznaczenia znajduje się strzałka wskazująca miesiąc i rok produkcji lekkiego hełmu ochronnego.