

LIGHT typ T

Bariera z PCW chroniąca przed chemikaliami, ochrona typu 1 / poziomu B

Gazoszczelny kombinezon zapewniający ochronę przed chemikaliami do lekkich zastosowań przemysłowych.

- Niehermetyczny gazoszczelny kombinezon wielokrotnego użytku zapewniający ochronę przed chemikaliami.
- Duża odporność na chemikalia takie jak alkalia, kwasy o niewielkim stężeniu i chłodziwa (np. amoniak)
- Wytrzymały, a mimo to bardzo miękki, lekki i trwały materiał
- Przeznaczony do użycia w środowiskach o niskim zagrożeniu
- Zatwierdzenie SOLAS
- Nadaje się do użycia w ograniczonych przestrzeniach

Branże

- Przetwarzanie żywności
- Branża nauk biologicznych
- Przemysł chemiczny

Zastosowania

- Czyszczenie instalacji i maszyn
- Przenoszenie cieczy i substancji stałych
- Rozładunek produktów suchych
- Przenoszenie cieczy
- Wypełnianie, mieszanie i ładowanie surowców
- Przenoszenie cieczy i substancji stałych
- Otwieranie i opróżnianie pomp i zaworów



INFORMACJE O PRODUKCIE

Materiał produktu	Mocna i elastyczna tkanina poliestrowa powlekana po obu stronach PCW.
Cechy konstrukcyjne	Konstrukcja niehermetyczna z uszczelką twarzową i bez garbu (typ T), aparat oddechowy noszony na zewnątrz kombinezonu.
Typ szwu	Zszywane szwy zabezpieczone z zewnątrz zgrzewaną taśmą PCW
Przegląd standardów	EN 943-1:2015 and EN 943-1/FprA1:2018 • EN 1073-2:2002 (ochrona przed cząstkami promieniotwórczymi) • EN 14126:2003 (ochrona przed czynnikami zakaźnymi) • EN 1149-5:2008 (antyelektrostatyczny materiał kombinezonu) • SOLAS
Oznaczenie produktu	LIGHT typ T
Kraj pochodzenia	Litwa
Rozmiary	XXS - XXXL
Waga	510 g/m ²
Suwak	Wytrzymały gazoodporny zamek błyskawiczny pokryty kauczukiem chloroprenowym. Ze względów bezpieczeństwa zamek zamyka się do dołu i jest chroniony klapą / osłoną przed przesiąkaniem.
Obuwie i dodatki	Doszyte skarpety / buty wykonane z tego samego materiału. Alternatywnie dołączane buty ochronne certyfikowane zgodnie z normą EN 20345. Buty są mocowane za pomocą ergonomicznego pierścienia ułatwiającego ich zmianę.
Uwzględnione w każdej dostawie	Jedna sztuka kaptura AlphaTec® Mini Hood chroniąca przed wewnętrznym przeciekiem między maską o uszczelką twarzową na wypadek rozpylenia pod ciśnieniem z tyłu • Jedna para wygodnych bawełnianych rękawic wewnętrznych • Dwie sztuki dodatkowych elementów blokujących do systemu pierścieni bagnetowych do mocowania rękawic • Jedno opakowanie smaru Molycote do pierścieni kołowych w systemie pierścieni bagnetowych do mocowania rękawic • Jedna pałeczka do nasmarowania zamka błyskawicznego • Jedna para wygodnych silikonowych osłon na skarpety (tylko w przypadku kombinezonów z doszytymi skarpetami) • Jeden wieszak na kombinezon
Wizjer i ochrona twarzy	Dopasowane do anatomii użytkownika kauczukowe uszczelnienie części twarzowej
Wentylacja	System wentylacyjny jest dołączany w standardzie. Dla bezpieczeństwa użytkownika system wentylacji utrzymuje wewnątrz kombinezonu stałe nadciśnienie. Zawór regulacyjny AlphaTec® MkII zapewnia trzy poziomy wentylacji (2, 30 i 100 l/min) (może być też ustawiony w pozycji zero/wyłączony). Złącze męskie CEJN 221 do podłączenia autonomicznego aparatu oddechowego (wymaga oddzielnego przewodu podłączeniowego). Jeden zawór nadciśnieniowy na klatce piersiowej.
Obuwie i dodatki	Doszyte skarpety / buty wykonane z tego samego materiału. Alternatywnie dołączane buty ochronne certyfikowane zgodnie z normą EN 20345. Buty są mocowane za pomocą ergonomicznego pierścienia ułatwiającego ich zmianę.
Opcjonalne funkcje i akcesoria	Wewnętrzny pas biodrowy • Pierścień w kształcie litery D do mocowania małych instrumentów i narzędzi pomiarowych • Niestandardowe oznaczenia, np. cyfry, litery, logo • Rękawice wierzchnie AlphaTec® #58-800 zapewniające większą odporność na przecięcie i przekucie • Osłona autonomicznego aparatu oddechowego AlphaTec® SCBA • Pozostałe akcesoria są udostępniane na zamówienie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.eu lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych: