

AlphaTec®

LIGHT TYP CV/VP1

Wcześniej znany jako TRELLCHEM® LIGHT

Podstawowa ochrona gazoszczelna przeznaczona do lżejszych prac przemysłowych

- Sprawdzona konstrukcja pasująca do wszystkich głównych marek aparatów oddechowych i rozmiarów butli
- Wytrzymały i jednocześnie delikatny i elastyczny materiał
- Idealny przeciwko alkaliom, kwasom o niskim stężeniu i środkom chłodzącym, np. amoniak
- Przeznaczony do środowisk o niskim ryzyku



Duży wizjer VP1.
Alternatywnie mniejszy wizjer
CV z większym polem widzenia



System pierścieni bagietowych
Bayonet do łatwego i szybkiego
montażu rękawic



Elastyczny materiał, który
jednocześnie zapewnia dużą
wytrzymałość.



Wszyte skarpety z tego samego
materiału co ubranie lub wklejone
buty PVC.



Gas-tight
Protection




Re-usable

Zastosowanie

- Przemysł chemiczny
- Zespoły ratunkowe
- Czyszczenie zbiorników
- Służby specjalne
- Petrochemia

Materiał



Informacje o produkcie

	AlphaTec® LIGHT TYP CV/VP1
Konstrukcja	• Model zamknięty typ CV (z wizjerem i garbem, aparat oddechowy noszony wewnątrz ubrania) • Model zamknięty typ VP1 (z wizjerem i garbem, aparat oddechowy noszony wewnątrz ubrania)
Materiał	Wytrzymały i elastyczny materiał poliestrowy z obydwóch stron powlekany PVC.
Szwy	Szyte szwy przykryte od zewnątrz przytwierdzoną taśmą PVC.
Wizjer	• Wyprodukowany z 2mm twardego i odpornego na chemikalia materiału PVC. • Dostępny w dwóch rozmiarach; CV lub większy VP1
Rękawice i dodatki	Ansell Scorpio #08-354 neoprenowe (chloroprenowe) gumowe rękawice w połączeniu z gumowymi mankietami dla zwiększenia bezpieczeństwa. Rękawice są mocowane za pomocą systemu pierścieni bagnetowych Bayonet, który oferuje szybką i prostą wymianę rękawic.
Obuwie i dodatki	Szyte skarpety / botki wykonane z materiału kombinezonu. Alternatywnie dołączone obuwie ochronne z PVC zatwierdzone zgodnie z normą EN 20345. Buty są mocowane za pomocą ergonomicznie zaprojektowanego mocowania pierścieniowego, co ułatwia wymianę butów.
Zamek błyskawiczny	Wytrzymały, gazoszczelny zamek błyskawiczny pokryty gumą chloroprenową. Zamek błyskawiczny zamyka się w dół, dla zwiększenia bezpieczeństwa, i jest chroniony osłoną antyochlapaniową.
Wentylacja	System wentylacji zawiera się w standardowym wyposażeniu ubrania. Dla bezpieczeństwa użytkownika zapewnia stały poziom nadciśnienia wewnątrz kombinezonu. Zawór regulacyjny AlphaTec® MkII ma 3 prędkości wentylacji (2, 30 i 100 l / min) oraz pozycję zerową / wyłączoną. Złącze męskie CEJN 221 do podłączenia do aparatu oddechowego (wymaga osobnego węża przyłączeniowego). Dwa zawory nadciśnieniowe z tyłu kaptura.
Kolor	Pomarańczowy
Rozmiary	XXS - XXXL
Dołączone do każdego ubrania	• 1 pce inside hump protective foam • 1 pair of cotton comfort inner gloves • 2 pcs extra locking pins for the Bayonet glove ring system • 1 sztuka smaru Molykote do smarowania O-ringów w systemie pierścieni bagnetowych rękawic. • 1 smar w sztywie do smarowania zamka błyskawicznego • 1 para wygodnych silikonowych skarpet zewnętrznych (tylko dla ubrań z wszytymi skarpetami) • 1 wieszak na ubranie
Akcesoria na zamówienie	Połączony zawór regulacyjny i kanał przepływu powietrza MkII System zapobiegający zaparowaniu wewnątrz • Antyochlapaniowa jednorazowa osłona na wizjer • Bezdotykowy system oświetlenia wizjera • Wewnętrzny pas biodrowy i skrócona nogawka do regulacji rozmiaru • Uchwyt na manometr • Wewnętrzne kieszenie i pętelki na radio, PTT itp. • D-ring do trzymania małych przyrządów pomiarowych i narzędzi • Niestandardowe oznakowanie, np. cyfry, litery, logo • AlphaTec® #58-800 rękawica zewnętrzna zapewniająca lepszą odporność na przekłucie i ścieranie. • Inne akcesoria dostępne na specjalne zamówienie
Standardy i dopuszczenia	• EN 943-1:2015 oraz EN 943-1/FprA1:2018 • EN 1073-2:2002 (ochrona przed cząsteczkami radioaktywnymi) • EN 14126:2003 (ochrona przed czynnikami zakaźnymi) • EN 1149-5:2008 (antystatyczny materiał ubrania)

W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź stronę protective.ansell.com lub skontaktuj się z:

Standardy



TYPE 1a



EN 1073-2



EN 14126



EN 1149-5

EN 1149-5:
Dotyczy tylko materiału ubrania