



KOMPATYBILNE Z
EKRANEM DOTYKOWYM



Zastosowanie (*)

Rękawice stworzone do prac wymagających wysokiej zręczności oraz skutecznej ochrony przed urazami mechanicznymi, w tym przed przecięciem (najwyższy poziom F), takich jak np.: przemysłowe prace montażowe i produkcyjne, produkcja stalowych lin, kabli, blach, płytek ceramicznych, przenoszenie produktów o fakturze, krawędziach mogących powodować ryzyko skaleczenia dłoni (*)

Charakterystyka produktu

- **Konstrukcja:** dzianina jednoczęściowa, bezszwowa z elastycznym nadgarstkiem.
- **Materiał:** HDPE - polietylen dużej gęstości oraz inne włókna techniczne (m.in. okryte włókna ze stali nierdzewnej).
- **Kolory:** szary, czarny.
- **Gęstość ścięgu:** 13.
- **Pokrycie:** w części chwytnej wysokiej jakości poliuretan PU, grzbiet otwarty. Wzmocnienie przestrzeni między kciukiem i palcem wskazującym (nitryl)
- **Rozmiary:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **Pakowanie:** 100 par w kartonie, 10 par w zgrzewce



www.singer.fr/uk

Zalety produktu:

- **Bezszwowa konstrukcja** oferuje niespotykany komfort użytkowania i ogranicza zmęczenie dłoni. Materiał pozbawiony jest chropowatości, nie występują zgrubienia powodowane przez szwy. Proces dziania zapewnia naturalną elastyczność - gwarancję doskonałego dopasowania produktu do dłoni użytkownika.
- **Dzianinowy, elastyczny nadgarstek** - łatwe zakładanie i doskonałe spasowanie rękawic.
- **Wysokiej jakości włókna HDPE** zapewniają najlepszą ochronę przed urazami mechanicznymi - zwłaszcza przed przecięciem.
- **Poliuretanowe pokrycie dłoni** - podnosi poziom ochrony i gwarantuje pewny chwyt.
- Grzbiet bez pokrycia - optymalna oddychalność.
- Wzmocnienie powłoki między kciukiem, a palcem wskazującym zapewnia dłuższą żywotność produktu.

Zgodność z normami EU:

- **EN 420 : 2003 + A1 : 2009** - Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań
- **EN388: 2016** - Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

Produkt jest zgodny z warunkami określonymi w **ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016** dotyczącym Środków Ochrony Indywidualnej. Badanie typu UE (**moduł B**) wykonane przez **CTC**, jednostkę notyfikowaną **n°0075**.



EN388:2016 Odporność mechaniczna. Informacja o poziomie ochrony.	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziomy PHS600 ▼	EN 388 : 2016
Odporność na ścieranie (liczba cykli)	100	500	2000	8000	-	4	 4 X 4 3 F
Odporność na przecięcie (wskaźnik)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	X	
Odporność na rozdarcie (w Niutonach)	10	25	50	75	-	4	
Odporność na przekłucie (w Niutonach)	20	60	100	150	-	3	
Odporność na przecięcie (zgodnie z normą EN ISO13997) (test TDM)	Poziom A	Poziom B	Poziom C	Poziom D	Poziom E	Poziom F	Poziom PHS600
	2	5	10	15	22	30	F

«X» oznacza, że rękawica nie została poddana testowi.

Twój dystrybutor **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety

(*) Przykłady zastosowań zostały podane wyłącznie w formie informacyjnej. To użytkownik podejmuje ostateczną decyzję o wykorzystaniu danego środka ochrony indywidualnej. Przed zastosowaniem wybranego środka prosimy o wnikliwe zapoznanie się z instrukcją dołączoną do produktu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z organem uprawnionym do określenia stopnia ryzyka i poziomu koniecznej ochrony przy wykonywaniu danej pracy, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w danym kraju.