



FFP3 NR D



>> Używa (*)



Rolnictwo

Prace
gospodarcze,
konserwacjaPrzemysł
chemicznyPrzemysł
ciężkiPrzemysł
lekki

>> Dane techniczne

[Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi]

- ✓ Jednorazowa maseczka filtrująca FFP3 NR D.
- ✓ Typ kopułkowy «Big eye».
- ✓ Bezszwowe taśmy nagłowia bez lateksu, regulowane za pomocą klamer.
- ✓ Regulowana blaszka nosowa, zawór wydechowy.
- ✓ 60 szt w kartonie.
- ✓ 5 szt w pudełku.

Dowiedz się więcej : www.singer.fr

>> Korzyści

- ✓ Unikalny typ kopułki Big eye zapewnia zwiększony obszar filtracji i niski poziom oporu przy oddychaniu.
- ✓ Zewnętrzna gładka warstwa z polipropylenu jest pozbawiona luźnych włókien.
- ✓ Przetłaczana uszczelka zapobiega rozwarstwianiu i strzępieniu się materiału na brzegach.
- ✓ Maseczka jednorazowa, lekka i wygodna w noszeniu.
- ✓ Dobrze dopasowana, dzięki klamrom do regulacji na taśmach nagłowia.
- ✓ Umożliwia swobodne mówienie, a zawór wydechowy gwarantuje łatwe oddychanie.
- ✓ Miękka pianka nosowa i regulowana blaszka nosowa gwarantują optymalne dopasowanie do twarzy i zwiększają komfort użytkowania.
- ✓ Kształt maseczki nie zawęża pola widzenia, zapewnia dobre dopasowanie do gogli ochronnych i ogranicza ich zaparowanie.
- ✓ Produkt spełnia wymogi normy EN 149:2001 i wymogi testu D na zapychanie się pyłem dolomitowym.
- ✓ Certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 gwarantują niezmiennie wysoką jakość i powtarzalność produktu oraz kontrolę oddziaływania na środowisko.



>> Zgodność

ŚOI zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: **ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425**.Norm: **EN 149 : 2001 + A1 : 2009**. Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami --

Wymagania, badanie, znakowanie

Jednostka notyfikowana **BSI Group the Netherlands B.V**, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands, Numer: **2797** przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) określone w załączniku V.ŚOI podlegają procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu (moduł C2) określona w załączniku VII; (kategoria III) pod nadzorem jednostki notyfikującej **BSI (N°2797)**.

EN 149: Wymagania	FFP1	FFP2	FFP3
Średni całkowitego przecieku wewnętrznego	< 22 %	< 8 %	< 2 %
Maksymalna początkowa penetracja badanego aerozolu (Badanie chlorkiem sodu / Badanie olejem parafinowym)	< 20 %	< 6 %	< 1 %
Maksymalny dopuszczalny opór (mbar)			
- wdech (30l/min)	< 0,6 mbar	< 0,7 mbar	< 1,0 mbar
- wdech (95l/min)	< 2,1 mbar	< 2,4 mbar	< 3,0 mbar
- wydech (160l/min)	< 3,0 mbar	< 3,0 mbar	< 3,0 mbar


CE 2797
 EN 149: 2001+A1: 2009
Twój dystrybutor **SINGER® SAFETY**
**INTERNETOWE
CENTRUM
DYSTRYBUCJI**
www.icd.pl
SINGER®
 safety