

uvex 2 xenova<sup>®</sup>  
Obuwie Ochronne

# uvex

## Wszechstronne

uvex 2 xenova® to wyjątkowe, solidne i wygodne obuwie ochronne idealne do każdej pracy. Niezależnie od tego, czy w pomieszczeniu, czy na zewnątrz, seria uvex 2 xenova® to właściwy wybór do zastosowań takich jak inżynieria mechaniczna i przemysłowa, obróbka metali, przemysł energetyczny (elektrownie, obsługa sieci przesyłowych), działalność komunalna, utrzymanie dróg i autostrad, kolej, transport i logistyka, lotniska, handel, usługi, pomocnicze prace budowlane, ogrodnictwo i architektura krajobrazu. uvex 2 xenova® to wszechstronne obuwie wyznaczające trendy, przystosowane do szerokiego zakresu zastosowań.

## Wolne od metalu

uvex 2 xenova® oferuje wysoki stopień bezpieczeństwa. Podnosek niezawierający metalu oraz opcjonalnie, kompozytowa wkładka antyprzebiciowa, gwarantują lekkość i elastyczność oraz ochronę przed zimnem – dla długotrwałego komfortu użytkowania.



## Wygodne i lekkie

Obuwie ochronne uvex 2 xenova nie uznaje kompromisów w przypadku komfortu: właściwości amortyzujące, bardzo dobra oddychalność, lekkość i idealne dopasowanie są możliwe dzięki unikalnemu połączeniu technologii uvex:

- uvex climazone standard: zewnętrzna warstwa z oddychającego materiału oraz wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci
- system wymiany wkładek (3 grubości wkładek – możliwość regulacji szerokości obuwia w obszarze śródstopia – opcja)
- lekka, wytrzymała podeszwa z podwójnie spienionego poliuretanu z doskonałą odpornością na poślizg (SRC)

## Niezwykłe różnorodne

Wykonana z wysokiej jakości mikroweluru lub wysokogatunkowej skóry, seria uvex 2 xenova oferuje imponującą różnorodność stylów w trzech kolorach: niebieskim, zielonym i czerwonym w klasach ochrony S1, S1 P, S2 i S3.

## uvex 2 xenova® sandał S1 SRC



95538



95598



95048



**climazone**

### Cechy:

- lekki, uniwersalny sandał ochronny S1
- wykonany z materiałów syntetycznych, odpowiednich dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały podeszwy nie zawierają silikonu, plastifikatorów i substancji mogących zaburzać procesy lakiernicze
- podwójne rzepy pozwalające na wygodną regulację i dopasowanie do stopy

### Funkcje ochrony:

- zgodność z wymaganiami prądoprzewodzenia ESD < 35 M Ω
- niezawierający metalu podnosek uvex xenova® – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, brak przewodzenia ciepła
- ergonomicznie ukształtowana podeszwa z dwóch warstw poliuretanu o różnych gęstościach o doskonałych właściwościach antypoślizgowych

### Komfort:

- lekkie obuwie z dobrą amortyzacją
- wyjątkowy komfort użytkowania dzięki nowo opracowanym i zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu materiałom oddychającym
- wyciągana, komfortowa wkładka antystatyczna z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i z przodu stopy
- miękkie, wyściełany kołnierz

|                |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| uvex 2 xenova® | sandał S1 SRC                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                       |
| Kolor          | czarny/niebieski  | czarny/zielony  | czarny/czerwony  |
| Nr art.        | 95538                                                                                                | 95598                                                                                              | 95048                                                                                                 |
| Norma          | EN ISO 20345:2011 S1 SRC                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                       |
| Mat. wierzchni | mikrowelur                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                       |
| Wyściółka      | dystansowa wyściółka siatkowa                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                       |
| Rozmiary       | 38-52                                                                                                | 38-52                                                                                              | 38-52                                                                                                 |

## uvex 2 xenova® sandał S1 P SRC



95532



95592



95042



**climazone**

### Cechy:

- lekki, uniwersalny sandał ochronny S1 P
- wykonany z materiałów syntetycznych, odpowiednich dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały podeszwy nie zawierają silikonu, plastifikatorów i substancji mogących zaburzać procesy lakiernicze
- podwójne rzepy pozwalające na wygodną regulację i dopasowanie do stopy

### Funkcje ochrony:

- zgodność z wymaganiami prądoprzewodzenia ESD < 35 M Ω
- niezawierający metalu podnosek uvex xenova® - kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, brak przewodzenia ciepła
- odporna na przebicie, niemetalowa wkładka, zgodna z najnowszymi normami bezpieczeństwa, nie ogranicza elastyczności buta
- ergonomicznie ukształtowana podeszwa z dwóch warstw poliuretanu o różnych gęstościach o doskonałych właściwościach antypoślizgowych

### Komfort:

- lekkie obuwie z dobrą amortyzacją
- wyjątkowy komfort użytkowania dzięki nowo opracowanym i zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu materiałom oddychającym
- wyciągana, komfortowa wkładka antystatyczna z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i z przodu stopy
- miękki, wyściełany kołnierz

| uvex 2 xenova®        | sandał S1 P SRC                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kolor</b>          | czarny/niebieski  | czarny/zielony  | czarny/czerwony  |
| <b>Nr art.</b>        | 95532                                                                                                | 95592                                                                                              | 95042                                                                                                 |
| <b>Norma</b>          | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Mat. wierzchni</b> | mikrowelur                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Wyściółka</b>      | dystansowa wyściółka siatkowa                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Rozmiary</b>       | 38-52                                                                                                | 38-52                                                                                              | 38-52                                                                                                 |

## uvex 2 xenova® półbut perforowany S1 SRC



95548



95608



95058



**climazone**

### Cechy:

- lekki, perforowany półbut ochronny S1
- wykonany z materiałów syntetycznych, odpowiednich dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały podeszwy nie zawierają silikonu, plastifikatorów i substancji mogących zaburzać procesy lakiernicze

### Funkcje ochrony:

- zgodność z wymaganiami prądoprzewodzenia ESD < 35 M Ω
- niezawierający metalu podnosek uvex xenova® – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, brak przewodzenia ciepła
- ergonomicznie ukształtowana podeszwa z dwóch warstw poliuretanu o różnych gęstościach o doskonałych właściwościach antypoślizgowych

### Komfort:

- lekkie obuwie z dobrą amortyzacją
- wyjątkowy komfort użytkowania dzięki nowo opracowanym i zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu materiałom oddychającym
- wyciągana, komfortowa wkładka antystatyczna z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i z przodu stopy
- miękkie, wyściełany kołnierz

| uvex 2 xenova®        | półbut perforowany S1 SRC                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kolor</b>          | czarny/niebieski  | czarny/zielony  | czarny/czerwony  |
| <b>Nr art.</b>        | 95548                                                                                                | 95608                                                                                              | 95058                                                                                                 |
| <b>Norma</b>          | EN ISO 20345:2011 S1 SRC                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Mat. wierzchni</b> | mikrowelur                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Wyściółka</b>      | dystansowa wyściółka siatkowa                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Rozmiary</b>       | 38-52                                                                                                | 38-52                                                                                              | 38-52                                                                                                 |

## uvex 2 xenova® półbut S2 SRC



95578



95688



95088



**climazone**

### Cechy:

- lekki, uniwersalny półbut ochronny S2
- wykonany z materiałów syntetycznych, odpowiednich dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały podeszwy nie zawierają silikonu, plastyfikatorów i substancji mogących zaburzać procesy lakiernicze

### Funkcje ochrony:

- zgodność z wymaganiami prądoprzewodzenia ESD < 35 M Ω
- niezawierający metalu podnosek uvex xenova® - kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, brak przewodzenia ciepła
- ergonomicznie ukształtowana podeszwa z dwóch warstw poliuretanu o różnych gęstościach o doskonałych właściwościach antypoślizgowych

### Komfort:

- lekkie obuwie z dobrą amortyzacją
- wyjątkowy komfort użytkowania dzięki nowo opracowanym i zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu materiałom oddychającym
- wyciągana, komfortowa wkładka antystatyczna z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i z przodu stopy
- miękkie, wyściełane kołnierze

| uvex 2 xenova®        | półbut S2 SRC                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kolor</b>          | czarny/niebieski  | czarny/zielony  | czarny/czerwony  |
| <b>Nr art.</b>        | 95578                                                                                                | 95688                                                                                              | 95088                                                                                                 |
| <b>Norma</b>          | EN ISO 20345:2011 S2 SRC                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Mat. wierzchni</b> | mikrowelur                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Wyściółka</b>      | dystansowa wyściółka siatkowa                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Rozmiary</b>       | 38-52                                                                                                | 38-52                                                                                              | 38-52                                                                                                 |

## uvex 2 xenova® półbut S2 SRC



95558



95648



95068



**climazone**

### Cechy:

- lekki, uniwersalny półbut ochronny S2
- wszystkie materiały podeszwy nie zawierają silikonu, plastyfikatorów i substancji mogących zaburzać procesy lakiernicze

### Funkcje ochrony:

- zgodność z wymaganiami przewodzenia ESD < 35 M Ω
- niezawierający metalu podnosek uvex xenova® – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, brak przewodzenia ciepła
- ergonomicznie ukształtowana podeszwa z dwóch warstw poliuretanu o różnych gęstościach o doskonałych właściwościach antypoślizgowych

### Komfort:

- lekkie obuwie z dobrą amortyzacją
- wyjątkowy komfort użytkowania dzięki nowo opracowanym i zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu materiałom oddychającym
- wyciągana, komfortowa wkładka antystatyczna z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i z przodu stopy
- miękkiej, wyścielany kołnierz i język przeciwpłyłowy

| uvex 2 xenova®        | półbut S2 SRC                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kolor</b>          | czarny/niebieski  | czarny/zielony  | czarny/czerwony  |
| <b>Nr art.</b>        | 95558                                                                                                | 95648                                                                                              | 95068                                                                                                 |
| <b>Norma</b>          | EN ISO 20345:2011 S2 SRC                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Mat. wierzchni</b> | wodoodporna, wyskogatunkowa skóra                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Wyściółka</b>      | dystansowa wyściółka siatkowa                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Rozmiary</b>       | 38-52                                                                                                | 38-52                                                                                              | 38-52                                                                                                 |

## uvex 2 xenova® trzewik S2 SRC



95568

95668

95078



**climazone**

### Cechy:

- lekki, uniwersalny trzewik ochronny S2
- wszystkie materiały podeszwy nie zawierają silikonu, plastifikatorów i substancji mogących zaburzać procesy lakiernicze
- system wiązania z dodatkowymi haczykami

### Funkcje ochrony:

- zgodność z wymaganiami prądoprzewodzenia ESD < 35 M Ω
- niezawierający metalu podnosek uvex xenova® - kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, brak przewodzenia ciepła
- ergonomicznie ukształtowana podeszwa z dwóch warstw poliuretanu o różnych gęstościach o doskonałych właściwościach antypoślizgowych

### Komfort:

- lekkie obuwie z dobrą amortyzacją
- wyjątkowy komfort użytkowania dzięki nowo opracowanym i zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu materiałom oddychającym
- wyciągana, komfortowa wkładka antystatyczna z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i z przodu stopy
- miękkie, wyściełany kołnierz i język przeciwpłyłowy

| uvex 2 xenova®        | trzewik S2 SRC                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kolor</b>          | czarny/niebieski  | czarny/zielony  | czarny/czerwony  |
| <b>Nr art.</b>        | 95568                                                                                                | 95668                                                                                              | 95078                                                                                                 |
| <b>Norma</b>          | EN ISO 20345:2011 S2 SRC                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Mat. wierzchni</b> | wodoodporna, wyskogatunkowa skóra                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Wyściółka</b>      | dystansowa wyściółka siatkowa                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Rozmiary</b>       | 38-52                                                                                                | 38-52                                                                                              | 38-52                                                                                                 |

## uvex 2 xenova® półbut S3 SRC



95552



95642



95062



**climazone**

### Cechy:

- lekki, uniwersalny półbut ochronny S3
- dodatkowe wzmocnienie w obszarze palców wydłużające żywotność obuwia
- wszystkie materiały podeszwy nie zawierają silikonu, plastyfikatorów i substancji mogących zaburzać procesy lakiernicze

### Funkcje ochrony:

- zgodność z wymaganiami prądoprzewodzenia ESD < 35 M Ω
- niezawierający metalu podnosek uvex xenova® – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, brak przewodzenia ciepła
- odporna na przebicie, niemetalowa wkładka, zgodna z najnowszymi normami bezpieczeństwa, nie ogranicza elastyczności buta
- ergonomicznie ukształtowana podeszwa z dwóch warstw poliuretanu o różnych gęstościach o doskonałych właściwościach antypoślizgowych

### Komfort:

- lekkie obuwie z dobrą amortyzacją
- wyjątkowy komfort użytkowania dzięki nowo opracowanym i zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu materiałom oddychającym
- wyciągana, komfortowa wkładka antystatyczna z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i z przodu stopy
- miękki, wyściełany kołnierz i język przeciwpłyowy

| uvex 2 xenova®        | półbut S3 SRC                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kolor</b>          | czarny/niebieski  | czarny/zielony  | czarny/czerwony  |
| <b>Nr art.</b>        | 95552                                                                                                | 95642                                                                                              | 95062                                                                                                 |
| <b>Norma</b>          | EN ISO 20345:2011 S3 SRC                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Mat. wierzchni</b> | wodoodporna, wyskogatunkowa skóra                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Wyściółka</b>      | dystansowa wyściółka siatkowa                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Rozmiary</b>       | 38-52                                                                                                | 38-52                                                                                              | 38-52                                                                                                 |

## uvex 2 xenova® trzewik S3 SRC



95562



95662

95072



**climazone**

### Cechy:

- lekki, uniwersalny trzewik ochronny S3
- dodatkowe wzmocnienie w obszarze palców wydłużające żywotność obuwia
- wszystkie materiały podeszwy nie zawierają silikonu, plastifikatorów i substancji mogących zaburzać procesy lakiernicze
- system wiązania z dodatkowymi haczykami

### Funkcje ochrony:

- zgodność z wymaganiami prądoprzewodzenia ESD < 35 M Ω
- niezawierający metalu podnosek uvex xenova® – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, brak przewodzenia ciepła
- odporna na przebicie, niemetalowa wkładka, zgodna z najnowszymi normami bezpieczeństwa, nie ogranicza elastyczności buta
- ergonomicznie ukształtowana podeszwa z dwóch warstw poliuretanu o różnych gęstościach o doskonałych właściwościach antypoślizgowych

### Komfort:

- lekkie obuwie z dobrą amortyzacją
- wyjątkowy komfort użytkowania dzięki nowo opracowanym i zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu materiałom oddychającym
- wyciągana, komfortowa wkładka antystatyczna z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i z przodu stopy
- miękki, wyścielany kołnierz i język przeciwpłyowy

| uvex 2 xenova®        | trzewik S3 SRC                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kolor</b>          | czarny/niebieski  | czarny/zielony  | czarny/czerwony  |
| <b>Nr art.</b>        | 95562                                                                                                | 95662                                                                                              | 95072                                                                                                 |
| <b>Norma</b>          | EN ISO 20345:2011 S3 SRC                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Mat. wierzchni</b> | wodoodporna, wyskogatunkowa skóra                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Wyściółka</b>      | dystansowa wyściółka siatkowa                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Rozmiary</b>       | 38-52                                                                                                | 38-52                                                                                              | 38-52                                                                                                 |

# uvex



UVEX SAFETY Polska  
sp. z o.o. sp. k.  
Większyce, ul. Głogowska 3A  
47-208 Reńska Wieś  
Tel: +48 77 482 62 58  
Fax: +48 77 482 62 57  
E-mail: [uvex@uvex-integra.pl](mailto:uvex@uvex-integra.pl)  
Internet: [uvex-safety.pl](http://uvex-safety.pl)

protecting people

**ICD**  
INTERNETOWE  
CENTRUM  
DYSTRYBUCJI

Wypożyczenie stanowisk pracy

[www.icd.pl](http://www.icd.pl)

[+48 58 550 50 99](tel:+48585505099)

[info@icd.pl](mailto:info@icd.pl)