



## INSTRUKCJA

Ten produkt jest zgodny z regulacją (UE) 2016/425.

## PRODUKT WELDAS: 10-1007

### EN12477, 09.2005 Typ B

**Rodzaj rękawicy:** rękawica spawalnicza **Znak handlowy:** **SOFTouch**™ **Rozmiar:** patrz nadruk na rękawicy

#### Rozmiar według normy EN 12477, 2005 / EN 420, 2003

| Rozmiar dłoni—index   | 7½  | 8½  | 9   | 9½  | 10½ |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Oznaczenie Weldas     | S   | M   | L   | XL  | XXL |
| Obwód dłoni w mm      | 190 | 216 | 229 | 241 | 267 |
| Długość rękawicy w mm | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |



#### Informacje BHP:

Poziomy PH, chromu (IV) i PCP wszystkich materiałów zostały przetestowane i spełniają wymagania CE. Barwy: barwiono dzięki zastosowaniu naturalnych barwników.

#### Informacje użytkowe:

Rekawica przeznaczona jako rękawica spawalnicza do prac wymagających dużej precyzji, np. spawania metodą TIG a także do spawania MIG/MAG przy niskim amperażu.

#### Gwarancja:

Ten produkt posiada gwarancję na błędy fabryczne. Ze względu na różne zastosowania, użytkownik jest odpowiedzialny za wybór odpowiedniego produktu do konkretnego zastosowania.

#### Pranie, suszenie, prasowanie:

Pranie, suszenie bębnowe i prasowanie nie są dozwolone.

#### UV:

W ramach ww. normy nie określono metody wskazującej na badanie poziomu UV, w praktyce zastosowane materiały powinny być wystarczające.

#### Zagrożenie elektryczne:


Ten produkt może przewodzić prąd, ryzyko wzrasta gdy produkt jest mokry !

#### Używane materiały:

Rękawica jest wykonana z licowej skóry koziej w części chwytnej, oraz z dwoinowej skóry wołowej w części grzbietowej i na mankiecie. Rękawica jest szyta 3-krotnie plecioną nicią KEVLAR®.

#### Wyjaśnienie piktogramów znajdujących się na rękawicy:

##### EN388, 2003: Rękawice ochronne na zagrożenia mechaniczne



2111

| Nr | Test - odporność    | Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | Poziom 4 | Poziom 5 |
|----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | Ścieranie (# cykle) | 100      | 500      | 2000     | 8000     | —        |
| 2  | Przecięcie (index)  | 1,2      | 2,5      | 5,0      | 10,0     | 20,0     |
| 3  | Rozdarcie (Newton)  | 10       | 25       | 50       | 75       | —        |
| 4  | Przekłucie (Newton) | 20       | 60       | 100      | 150      | —        |

##### EN407, 2004: Rękawice ochronne na zagrożenia termiczne



412X4X

| Nr | Test - odporność       |
|----|------------------------|
| 1  | Niepalność             |
| 2  | Ciepło kontaktowe      |
| 3  | Ciepło konwekcyjne     |
| 4  | Promieniowanie cieplne |

| Nr | Test - odporność                 |
|----|----------------------------------|
| 5  | Drobne rozpryski ciekłych metali |
| 6  | Duże rozpryski ciekłych metali   |

!!! Oznaczenie "X" na produkcie : dana pozycja nie została przetestowana !!!

##### EN12477, 09.2005: Rękawice ochronne dla spawaczy (minimalne wymagania)

| Wymagania                                     | EN       | Typ A            |                      | Typ B            |                       |
|-----------------------------------------------|----------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
|                                               |          | Minimalny poziom |                      | Minimalny poziom |                       |
| Izolacja elektryczna                          | pr1149-2 |                  | $R \geq 10^6 \Omega$ |                  | $R \geq 10^5 \Omega$  |
| Odporność na ścieranie                        | EN388    | 2                | 500 cykli            | 1                | 100 cykli             |
| Odporność na przecięcie                       | EN388    | 1                | Index 1,2            | 1                | Index 1,2             |
| Odporność na rozdarcie                        | EN388    | 2                | 25 N                 | 1                | 10 N                  |
| Odporność na przekłucie                       | EN388    | 2                | 60 N                 | 1                | 20 N                  |
| Niepalność                                    | EN407    | 3                |                      | 2                |                       |
| Odporność-ciepło kontaktowe                   | EN407    | 1                | 100 C                | 1                | 100 C                 |
| Odporność-ciepło konwekcyjne                  | EN407    | 2                | $HTI \geq 7$         | 0                |                       |
| Odporność na drobne rozpryski ciekłych metali | EN407    | 3                | 25 kropel            | 2                | 15 kropel             |
| Chwytność                                     | EN420    | 1                | $\leq 11 \text{ mm}$ | 4                | $\leq 6,5 \text{ mm}$ |

DuPont™ i KEVLAR® są nazwami handlowymi zarejestrowanymi w E.I. duPont de Nemours and Comp., **Softouch**™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym Weldas.

**Magazynowanie:** Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temp. powyżej 5°C. Nie ustawiać więcej niż 5 kartonów na 1 palecie.

**Uwaga:** Rękawice oraz ubrania firmy Weldas zostały przetestowane i otrzymały certyfikat TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Cologne, Germany. Więcej informacji odnośnie wymogów EN, metod testów, raportów z testów a także o innych produktach na naszej stronie internetowej [www.weldas.eu](http://www.weldas.eu), pytania lub sugestie prosimy przysyłać na adres e-mail [europa@weldas.com](mailto:europa@weldas.com)

**Producentem tego wyrobu jest: Weldas**

**Adres Weldas:**

Weldas Europe B.V.  
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland  
E-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)