



INSTRUKCJA

Ten produkt jest zgodny z regulacją (UE) 2016/425.

PRODUKT WELDAS: 10-1004

EN12477:2001+A1:09.2005 Typ B

Rodzaj rękawicy: rękawica spawalnicza **Znak handlowy:**  **Rozmiar:** patrz nadruk na rękawicy

Rozmiar według normy EN 12477, 2005 / EN 420, 2003

Rozmiar dłoni—index	7½	8½	9	9½	10½
Oznaczenie Weldas	S	M	L	XL	XXL
Obwód dłoni w mm	190	216	229	241	267
Długość rękawicy w mm	310	320	330	340	350



Informacje BHP:

Poziomy PH, chromu (IV) i PCP wszystkich materiałów zostały przetestowane i spełniają wymagania CE. Barwy: barwiono dzięki zastosowaniu naturalnych barwników.

Informacje użytkowe:

Rekawica przeznaczona jako rękawica spawalnicza do prac wymagających dużej precyzji, np. spawania metodą TIG.

Czas użytkowania produktu jest uzależniony od poziomu zużycia w trakcie noszenia i intensywności użytkowania w ramach danego obszaru zastosowań. Stąd nie jest możliwe określenie czasu użytkowania. Ta rękawica nie powinna być użytkowana w sytuacjach, kiedy istnieje ryzyko zapłatania w ruchome części maszyn.

Gwarancja:

Ten produkt posiada gwarancję na błędy fabryczne. Ze względu na różne zastosowania, użytkownik jest odpowiedzialny za wybór odpowiedniego produktu do konkretnego zastosowania.

Pranie, suszenie, prasowanie:

Pranie, suszenie bębnowe i prasowanie nie są dozwolone.

UV:

W ramach ww. normy nie określono metody wskazującej na badanie poziomu UV, w praktyce zastosowane materiały powinny być wystarczające.

Zagrożenie elektryczne:


Ten produkt może przewodzić prąd, ryzyko wzrasta gdy produkt jest mokry !

Używane materiały:

Licowa skóra kozia w części dłonicowej rękawicy. Trudnopalna bawełna o gramaturze 520 gr./m2 na mankiecie Rękawica jest wykonana z licowej skóry cielęcej(dłoni) szytej 3-krotnie pleciana nicią KEVLAR®.

Wyjaśnienie piktogramów znajdujących się na rękawicy:

EN388, 2003: Rękawice ochronne na zagrożenia mechaniczne



2111

Nr	Test - odporność	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5
1	Ścieranie (# cykle)	100	500	2000	8000	—
2	Przecięcie (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3	Rozdarcie (Newton)	10	25	50	75	—
4	Przekłucie (Newton)	20	60	100	150	—

EN407, 2004: Rękawice ochronne na zagrożenia termiczne



412X4X

Nr	Test - odporność
1	Niepalność
2	Ciepło kontaktowe
3	Ciepło konwekcyjne
4	Promieniowanie cieplne

Nr	Test - odporność
5	Drobne rozpryski ciekłych metali
6	Duże rozpryski ciekłych metali

!!! Oznaczenie "X" na produkcie : dana pozycja nie została przetestowana !!!

EN12477, 09.2005: Rękawice ochronne dla spawaczy (minimalne wymagania)

Wymagania	EN	Typ A Minimalny poziom	Typ B Minimalny poziom
Izolacja elektryczna	pr1149-2		R≥10 ⁶ Ω
Odporność na ścieranie	EN388	2	500 cykli
Odporność na przecięcie	EN388	1	Index 1,2
Odporność na rozdarcie	EN388	2	25 N
Odporność na przekłucie	EN388	2	60 N
Niepalność	EN407	3	2
Odporność-ciepło kontaktowe	EN407	1	100 C
Odporność-ciepło konwekcyjne	EN407	2	HTI≥7
Odporność na drobne rozpryski ciekłych metali	EN407	3	25 kropel
Chwytność	EN420	1	≤11mm

DuPont™ i KEVLAR® są nazwami handlowymi zarejestrowanymi w E.I.duPont de Nemours and Comp., **Softouch** jest zarejestrowanym znakiem handlowym Weldas.

Magazynowanie: Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temp. powyżej 5°C. Nie ustawiać więcej niż 5 kartonów na 1 palecie

Uwaga: Rękawice oraz ubrania firmy Weldas zostały przetestowane i otrzymały certyfikat TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg Niemcy (EU no. 0197) Więcej informacji odnośnie wymogów EN, metod testów, raportów z testów a także o innych produktach na naszej stronie internetowej www.weldas.com, pytania lub sugestie prosimy przysyłać na adres e-mail europe@weldas.eu

Adres Weldas:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland
E-mail: europe@weldas.eu