

uvex

UVEX SAFETY POLSKA sp. z o.o. sp. k.
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO
Gartenstr. 133
D-73430 Aalen
Nr notyfikacji: 0196

Szczegółowa specyfikacja techniczna: gogle spawalnicze ultrasonic 9302.043



Właściwości produktu		- panoramiczne szybki zapewniają nieograniczony widok w promieniu 180° - zintegrowana wentylacja pośrednia wymusza obieg powietrza wewnątrz gogli - wysokiej jakości, łatwa w regulowaniu opaska - wysoka odporność mechaniczna, wysoki poziom ochrony spawaczy - idealnie współgra z okularami korekcyjnymi, oraz innymi środkami ochrony - unoszony filtr spawalniczy ogranicza uszkodzenia gogli od iskier - łatwa wymiana filtra, nowa technologia filtra pozwala na perfekcyjne rozróżnianie kolorów - 100% ochrona przed promieniowaniem UV i podczerwonym IR
Materiały	Ramka	Materiał: PP/TPE Kolor: czarno/zielone
	Taśma	Materiał: syntetyczny, indywidualna regulacja Kolor: czarno/zielona
	Oznaczenia:	W (producent) 166 (norma) 3 4 B (odporność 120m/s) CE
	Szybka bezbarwna	Materiał: poliwęglan o grubości 2,2 mm Powłoka: supravision excellence, kolor: bezbarwna
	Oznaczenia:	2-1,2 (filtr zgodny z EN 170) W (producent) 1 (klasa optyczna) B (odporność 120m/s) K (odporność na zarysowania) N (odporność na parowanie) CE
	Szybka Flip-up	Materiał: poliwęglan o grubości 2,2 mm Powłoka: infradur PLUS, kolor: szara
	Oznaczenia:	3 (filtr zgodny z EN 169/172) W (producent) 1 (klasa optyczna) CE

Waga	123 g
Normy	DIN EN 166 + DIN EN 170/172/169

Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
9302.043	Czarno/zielone	4 sztuki w kartonie

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzburger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy