

uvex

UVEX SAFETY POLSKA sp. z o.o. sp. k.
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO
Gartenstr. 133
D-73430 Aalen
Nr notyfikacji: 0196

Szczegółowa specyfikacja techniczna: gogle ochronne ultravision 9301.815



Właściwości produktu		• klasyczne gogle ochronne z nieograniczonym polem widzenia • anatomicznie ukształtowane, wykonane z miękkich materiałów, odpowiednie do długotrwałego stosowania • możliwość noszenia na okularach korekcyjnych • możliwa wymiana szybek • część nosowa kompatybilna z półmaskami i osłoną twarzy faceguard • szybka z poliwęglanu zachowuje wysoką wytrzymałość mechaniczną w wysokich temperaturach (B: 120 m/s, T) • zamknięta wentylacja górna • najwyższy komfort dzięki innowacyjnemu systemowi wentylacji pośredniej • wysokiej jakości, łatwa w regulacji opaska • ochrona UV 400 • nie zakłócają obrazu (1 klasa optyczna) i nie powodują bólu głowy
Materiały	Ramka	Przód: Materiał: PVC Kolor: bezbarwne Zamknięta wentylacja górna Opaska: syntetyczna, regulowana
	Szybka	Materiał: poliwęglan o grubości 2,1mm Powłoka: supravision excellence (utwardzana zewnętrznie, nieparująca od wewnątrz), Kolor: bezbarwna
Oznaczenia:		2C-1,2 W (producent) 1 (klasa optyczna) B (odporność 120m/s) TKN (odporność na ekstremalne temperatury, uszkodzenia powierzchni przez drobne cząsteczki, nieparujące) CE Ramka: W 166 34 BT CE

Obszar zastosowania	Bardzo szerokie gogle przystosowane do zakładania na okulary korekcyjne. Nieograniczone pole widzenia. Szybki z poliwęglanu chronią w 100% przed UV.
Waga	131 g
Normy	DIN EN 166 + DIN EN 170

Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
9301.815	Bezbarwne	90 sztuk w kartonie

Akcesoria	Wymienna szybka – nr art. 9301.255
------------------	------------------------------------

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzburger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy