

uvex

UVEX SAFETY POLSKA
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO
Gartenstr. 133
D-73430 Aalen
Nr notyfikacji: 0196

Szczegółowa specyfikacja techniczna: gogle ochronne uvex ultravision 9301.813



Właściwości produktu		- lekkie, przeznaczone do długotrwałego użytkowania, ukształtowane anatomicznie, wykonane z miękkich materiałów - swobodnie pasują na większość okularów korekcyjnych. Część oprawy przylegająca do twarzy użytkownika po obu bokach wyposażona w wybranie ułatwiające zakładanie gogli na okulary. - przylegające, z dużą szybkością nieograniczającą pola widzenia - część nosowa kompatybilna z półmaskami i osłoną twarzy faceguard - wysokiej jakości, łatwa w regulacji opaska - zamknięty system wentylacji, prosta wymiana szybek- 8 wypustek - nie zakłócają obrazu (1 klasa optyczna) i nie powodują bólu głowy - wysoka odporność mechaniczna szybek poliwęglanowych (B: 120 m/s) lub z octanu celulozy (F: 45 m/s) - innowacyjny system pośredniej wentylacji pozwala na zachowanie odpowiedniego mikroklimatu wokół oczu
Materiały	Ramka	Kolor: szary przezroczysty
	Szybka	uvex supravision excellence, PC, UV 400 kolor: bezbarwny
Oznaczenia:		Szybka: 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE (producent) 1 (klasa optyczna) F (odporność 45m/s) T (odporność na temp.) K (odporność na zarysowania) N (odporność na parowanie) CE 0196 (notyfikacja) Ramka: W 166 349 B CE W (producent), (norma) F(odporność 45m/s) T (odporność na temp.) CE

Wersja	Z odrywanymi foliami ochronnymi, 2 szt.
Normy	EN 166, EN 170

Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
9301.813	Szary przezroczysty	1 sztuka
9301.255 – wymienna szybka		
9300.316 – wymienne folie		

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy