

uvex

UVEX SAFETY POLSKA sp. z o.o. sp.k.
ul. Głogowska 3A, 47-208 Większyce
www.uvex-safety.pl

DIN CERTCO
Gartenstr. 133
D-73430 Aalen
Nr notyfikacji: 0196

Szczegółowa specyfikacja techniczna: gogle ochronne ultravision 9301.633



Właściwości produktu		- lekkie, przeznaczone do długotrwałego użytkowania, ukształtowane anatomicznie, wykonane z miękkich materiałów - swobodnie pasują na większość okularów korekcyjnych, część oprawy przylegająca do twarzy użytkownika posiada specjalne „wybranie” ułatwiające zakładanie gogli na okulary - przylegające, z dużą szybkością nieograniczającą pola widzenia - część nosowa kompatybilna z półmaskami i osłoną twarzy faceguard - wysokiej jakości, łatwa w regulacji opaska - zamknięty system wentylacji, prosta wymiana szybek – 8 wypustek - nie zakłócają obrazu (1 klasa optyczna) i nie powodują bólu głowy
Materiały	Ramka	Przód: Materiał: PVC Kolor: czerwone Zamknięty system wentylacji Opaska: Syntetyczna, regulowana
	Szybka	Materiał: poliwęglan o grubości 2,1mm Powłoka: supravision excellence, kolor: bezbarwna
Oznaczenia	Szybka	2C-1,2 W 1 BTKN CE W (producent) 1 (klasa optyczna) B (odporność 120m/s) T (odporność na temp.) K (odporność na zarysowania) N (odporność na parowanie) CE
	Ramka	W 166 345 BT CE W (producent) 166 (norma) B (odporność 120m/s) T (odporność na temp.) CE

Obszar zastosowania	Bardzo szerokie gogle przystosowane do zakładania na okulary korekcyjne. Nieograniczone pole widzenia. Szybki z poliwęglanu chronią w 100% przed UV.
Waga	133 g
Normy	DIN EN 166 + DIN EN 170

Wersja/ kolor

Kod produktu	Kolor/wersja	Opakowanie
9301.633	Bezbarwne z zamkniętym systemem wentylacji	90 sztuk w kartonie

Producent: UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Str. 181-189, 90766 Furth, Niemcy